

# 压力流量功率控制变量A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 Rexroth轴向柱塞泵

产品名称	压力流量功率控制变量A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 Rexroth轴向柱塞泵
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	2250.00/件
规格参数	用途:计量泵 安装形式:板式 适用介质:液压油
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

## 产品详情

力士乐REXROTH变量柱塞泵有开槽控制的斜盘设计，连续可变的排量，良好的自吸性，允许连续工作压力350bar，低噪音，使用寿命长，驱动轴能吸收轴向和径向载荷，模块化设计，通轴驱动控制时间短，泵位置可选，安装位置也可以选择，可在降低的工作参数下用HFC液工作。力士乐REXROTH轴向柱塞泵的控制方式有三种，压力控制器（如A10VS045DR/31R-PPA12N00），还有就是压力和流量控制器（A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00）和电子压力和流量控制器（如A10VS028DFE1/31R-12N00）这两种：德国力士乐油泵、德国力士乐柱塞泵。柱塞泵柱塞往复运动总行程L是不变的，由凸轮的升程决定。柱塞每循环的供油量大小取决于供油行程,供油行程不受凸轮轴控制是可变的。供油开始时刻不随供油行程的变化而变化。转动柱塞可改变供油终了时刻，从而改变供油量。柱塞泵工作时，在喷油泵凸轮轴上的凸轮与柱塞弹簧的作用下，迫使柱塞作上、下往复运动，从而完成泵油任务，泵油过程可分为以下三个阶段。

德国REXROTH力士乐 71排量：柱塞泵A10VSO：

A10VSO71DR/31R-PPA12N00A10VSO71DR/31R-PPA12K01A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00A10VSO71DFR1/31R-PPA12K02A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00A10VSO71DFR1/31R-PPA12K27A10VSO71DFLR/31R-PPA12N00A10VSO71DG/31R-PPA12N00A10VSO71DRG/31R-PPA12N00A10VSO71DFE1/31R-PPA12N00A10VSO71FHD/31R-PPA12N00A10VSO71ED/31R-PPA12N00A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99A10VSO71DFR1/32R-VPB12N00A10VSO71DFR1/31R-PPA12KB5A10VSO71DFR1/31R-PSC62K07A10VSO71DFRI/34 PSC6402-S0225A10VSO71DFR1/31R-PPB12OE-A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00A10VSO71DFR1/31RPPSC62K07A10VSO71DFR1/31R-PPA12KB3A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99E-A10VSO71DR/31R-PPA12N00

