

塑胶跑道生产厂家上门铺装

产品名称	塑胶跑道生产厂家上门铺装
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

从源头处理脱粒。塑胶跑道胶与颗粒比例不达标，或表面涂布不均匀，胶水太少，颗粒过多，造成胶相对粘接不足，造成脱粒。塑胶跑道厂家胶水本身是合格产品，粘结程度不达标。如果使用质量较差的胶水，如果附着力过低，颗粒很容易被去除。塑胶跑道颗粒纯度达到标准。如果颗粒纯度不合格，阳光照射会导致脱皮剥落。

一般硅PU塑料体育场施工，常规使用厚度3 - 5 mm。PU硅塑表面防污性强，结实紧凑，不易被鞋底或其他硬物划伤。太薄不能起到很好的保护作用，所以一般要求不小于3 mm。

然而，硅PU塑料球场是一种弹性材料，厚度的增加会导致球的回弹率降低，太厚的硅PU地面可能会导致非常糟糕的运动体验，一般做5 mm就可以保证弹性而没有保护性能。进入塑胶跑道工厂前，换上标准的跑鞋或其他不易损坏塑胶跑道的鞋子。同事应避免长期负荷，以免造成跑道表面变形。塑料跑道的边缘应受到保护，不受任意标高的影响。如牙齿受损或起水疱，应及时通知施工单位修复。

在施工之前，环氧树脂地板地基处理主要是充分暴露受损，沙子，宽松，粘，开裂和空鼓位置，浮动旧的环氧水泥砂浆，凝集，沙子，灰尘和其他污染物表面的基地，清理垃圾，等等，并开始工作后施工环氧地板层。

将环氧树脂与固化剂按正确比例混合，并按比例加入一定量的石英砂。搅拌好后，把材料倒在地上。采用镬刀按设计厚度均匀涂抹物料，增加强度和抗冲击能力；塑料跑道的建设使地面更坚实，更能抵抗压力。涂层干燥后，通过研磨将表面流动的悬浮物和颗粒磨下来。

塑料跑道施工前，首先要做好施工准备工作，包括环氧地坪涂料材料和施工设备。其中环氧地坪漆材料需要环氧底漆、环氧漆、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂；施工设备需要磨床、磨床、铣床、抛丸设备、吸尘器、扫帚、搅拌机、称量机、铲斗、滚筒、地坪油漆（平口、圆口）镬刀、平刮板。