

布草水洗污水处理设备 一站式处理污水

产品名称	布草水洗污水处理设备 一站式处理污水
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	5300.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

一、布草水洗污水处理设备特点：

- 1、：意味着低耗能，专业(潜艇)优化的水力仿生设计叶片结构;运行流场排斥刚性及柔性异物接近，确保长期通畅运转，提高使用寿命;如与周边工序配合则可同步提高各自处理效果。
- 2、质量高：部件、材质选择标准高，进口轴承以及防雾罩电机，电机绕组绝缘等级为F级，防护等级为IP68级；两道材质为碳化钨-碳化硅的机械密封，紧固配件为不锈钢。
- 3、模块化：聚集性的机体设计、简约安全的支承安装系统(可免预埋)，使安装，检修，保养便于灵活操作并且节约自然和社会资源。
- 4、安全化：整体密封，分部保护，多护层软电缆密闭连接腔体，可控弹性设计，防止漏电、漏水、松动;装配过热及泄漏保护装置。
- 5、美观型：整体流线型设计，黄金分割思想融入其中，做工考究，抛光处理。
- 6、配有土壤脱臭措施，其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。
- 7、全自动的电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般*专人管理，只需每月或每季度的维修与保养。

二、布草水洗污水处理设备工艺：

1、物化/混凝沉降工艺

以混凝-沉降法工艺主要包括预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高能有效除去SS和LAS，COD去除率达到60%~70%，LAS去除率达到80%~90%，色度去除率达到80%~95%。此外，该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。

2、组合气浮-水解-氧化工艺

组合气浮-水解-氧化工艺能高效去除污染物与色度，调节pH值。该工艺通过水解酸化对生物氧化所产生的污泥进行硝化，使形成的污泥大为。

3、混凝沉淀-水解酸化-二级氧化工艺

混凝沉淀-水解酸化-二级氧化工艺COD去除率达到86%，色度去除率达到90%，BOD5去除率达到92%。该工艺操作简易，容易，生成污泥量少，沉降性好。

污水处理设备规格型号，采用成熟的AO工艺路线，具有良好的去除污水中的**物和的脱氮功能，以排放的要求；

三、布草水洗污水处理设备安装注意事项

- 1、设备安装前，夯实地基。并用混凝土砂浆垫高100—150mm。也可架空安装，但基础能承受设备运行时的重量。
- 2、设备就位后需调整水平。
- 3、设备需清洗用下水道，可挖明渠，也可直接采用管道接至调节池，以便冲洗气浮池的水排出去。
- 4、污水进口与反应池之间的连接管道，要求越短越好，以免絮凝体在管道中被破坏。污水处理一体化设备1000立方米
- 5、清水出口可接通下水道排放，如需进入下水道处理工序，可直接与下水道处理设备相接。
- 6、污泥出口可接至污泥槽或污泥处理设备。
- 7、电器箱一般应放置在扶梯侧面，环境应干净、清洁。

四、布草水洗污水处理设备售后服务：

- 1、定期派出技术工程师对用户进行设备的技术跟进，对运行过程中存在的问题提出预防和解决方法。
- 2、对用户相关的咨询，对用户提出的问题和建议，及时给予答复。
- 3、我司对收到故障信息后，做出维护响应时间为2小时，有需要48小时到现场进行处理。
- 4、我方承担质量保证期间属于设备设计、制造、性能等质量问题发生的故障无偿维护，并在在收到甲方通知后48小时抵达现场维修。
- 5、保证期满后，若设备发生重大故障，乙方应在收到甲方通知后48小时内派人上门维修服务并成本收费

。

6、我方为业主终身按优惠价格提供零配件的供给服务，确保系统的长期正常运行。