

# 韶关易事特UPS不间断电源EA9040H/40KVA规格配置视频

产品名称	韶关易事特UPS不间断电源EA9040H/40KVA规格配置视频
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:易事特 型号:EA9040H 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

易事特UPS电源EA9040H/40KVA规格配置EA990系列10kVA-120kVA产品是采用全数字化控制技术设计的三进三出\*\*\*UPS电源。整机布局设计打破传统塔式机器设计思维,完全采用\*\*模块化设计理念,既保证了布局的紧凑性,又提高了系统的可靠性。此系列产品电气性能\*\*,软硬件保护功能完善,能适应不同的电网环境,可以为各种负载提供\*\*\*的电源保障。

性能特点;

配电类型三进三出,三进单出可设置;

支持经济模式(ECO模式),系统效率可达98%;

DSP全数字化控制技术;

纯在线双变换式架构,带载能力强;

双输入配电方式,系统可用性更高;

输入功率因数高达0.99以上,低谐波电流,绿色环保,\*\*\*;

宽输入电压范围,50Hz/60Hz电网系统自适应,适合各种环境电网;

支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式,满足用户的特殊需求;

输出功率因数0.9,比传统产品带载能力提升13%;

可选配内置输出工频隔离变压器,满足客户对UPS输出端电气隔离的特殊要求;

并机可共用电池组,节省用户电池投资;

数字化充电器,灵活的充电参数设定以及电池配置;

\*\*\*电池智能管理技术,有效延长电池使用寿命;

支持电池冷启动和市电自启动功能,满足用户的使用需求;

模块化设计,可靠性高,维护方便;

完善的软硬件保护功能,\*\*\*的自诊断功能,丰富的历史记录查询;

5.7英寸超大LCD触摸宽屏显示,友好的人机界面;

丰富的通讯接口,包括RS232,,RS485,USB,以及SNMP卡等;

完善的密码管控方案,包括\*\*\*次开机密码、用户密码以及维护密码。

易事特UPS电源EA9040H/40KVA规格配置允许不平衡工作:

采用三相独立调制、全桥逆变技术,在三相负载不平衡时也能正常可靠供电。

智能化电池管理功能:

采用整流器/充电器一体化设计,可根据电池配置容量,通过操作界面进行参数设置,并由软件自动调节充电电流,同时也可根据电网安全情况设置电池自动检测和充/放电间隔时间,延长电池使用寿命。

整流器将正常输入的交流电转换为直流电,用于逆变器和电池充电。逆变器与电源同步,只要它在逻辑允许的容差范围内。逆变器通过静态开关向负载提供经过严格调节的频率和电压。

如果参考频率和电压超出允许范围,逆变器将与电源“断开”。在那个阶段,它将使用其内部振荡器“自由运行”,以确保负载的高稳定性电源。

输入功率损失

在输入电源故障的情况下,逆变器将使用电池运行,直到达到低直流阈值或整流器的输入电源恢复。

当整流器的输入交流电恢复时,整流器恢复为逆变器提供直流电。它将同时为电池充电,为逆变器和连接的关键负载供电。

连接到逆变器的关键负载在整流器的输入交流电源丢失和恢复期间不会受到干扰。

### 旁路操作

逆变器配有感应电路,可检测瞬时过载情况、持续过载和短路情况。传感电路启动“电流限制”,使逆变器的静态开关将关键负载转移到紧急备用线路中的静态旁路开关,而不会中断负载。

旁路逻辑将自动启动从旁路备用线路重新传输负载,同步,不间断。一旦逆变器和参考电源在预定范围内,电源就会返回逆变器。

我们的 UPS 系统提供高稳定性电源和低噪音。它们在恶劣、恶劣的环境条件下对高环境温度下的非线性负载和瞬态负载变化作出即时响应。