

224/220 T5/T9 C 27.0 LFP12100 12 100 4.5 30.5 LFP12120A 12 110 4 32.5 LFP12100A 12 100 4.5 406 173 208 2110 12 110 4 281 267 207 210 T11 B 34.0 LFP12120 12 120 4 409 176 225 225/225 T5/T11 C 35.0 LFP12134 12 280 285 T11 C 42.5 LFP12145 12 145 4.5 428.5 177 258 258 M6 bolt 47.5 LFP12150A 12 150 4.4 50.0 LFP12160 LFP12150 12 150 3.5 485 172 240 242/240 T5/T11 C 44.5 LFP12150S 12 150 3.8 494 206 209 235/235 T20/T11 E 54.0 LFP12200 12 200 3 522 238 218 238/221 T5/T11 E 61.0 LFP12225 12 225 2.8 64.0 LFP12200S 12 200 3 49 E 61.5 LFP12220S 12 220 2.8 64.5 LFP12250 12 250 2.6 521 269 220 242/223 T5/T11 E 73.5

可靠的产品质量FirstPower（一电）秉承“时间印*质，品质成就未来”的企业责任感，为社会提供性能稳定、质量可靠的电池产品。

专业研发能力专业的研发团队、完善的研发体系，强大的定向领域和特殊应用的产品设计能力，为客户提供真正的电池技术和解决方案。

高性价比产品坚持不懈地完善产品设计，改进生产工艺流程，zui大程度地提升产品性能的同时控制产品成本，为社会提供绿色环保、高性价比的产品。

的客户服务FirstPower（一电）坚持以为客户创造价值的服务理念，为客户提供个性化、*满意的优质服务。

高效的执行能力高效的团队，主动响应和协助客户，从产品的研发、生产、安装、调试和维护，FirstPower（一电）全程为您提供的高效的服务。

我们的优势

可靠的产品质量FirstPower（一电）秉承“时间印*质，品质成就未来”的企业责任感，为社会提供性能稳定、质量可靠的电池产品。

为了确保电池的品质，一电采用较先进的生产设备和不断更新的技术工艺组织生产。品质部设有IQC、IPQC、QA、QE、OQC、化验室、测试室等等七大部门，从物料进仓到产品生产和出库，严格按照ISO9001质量体系运作，对生产流程进行控制，保证产品在生产过程中始终处在品质人员的监控之中。

产品出厂不合格率低于百万分之十，同时采用分析纯级的原材料，确保FirstPower（一电）电池具有高品质、长寿命、低自放电的特点。