

## 清远英威腾UPS电源HT1106L/6KVA规格参数

产品名称	清远英威腾UPS电源HT1106L/6KVA规格参数
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:英威腾 型号:HT1106L 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

### 产品详情

英威腾UPS电源HT1106L/6KVA规格参数功率范围:6 kVA~20 kVA

工作方式:单进单出、双变换在线工作

应用范围:广泛应用于、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、

医疗卫生、能源电力等各个行业领域

性能特点:

在线式双变换结构设计,数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数。

高速智能DSP控制,实现的系统性能与保护。

输出功率因数高达0.8,为客户提供更高的使用容量。

输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。

独特的工业化设计,确保恶劣环境下安全运行。

LCD/LED显示,显示丰富的机器信息。

可靠、稳定的正弦波输出。

全面可靠的保护功能。超宽输入电压范围。

输出隔离变压器。

## 产品介绍

- 在线式双变换结构设计,数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数。· 输出功率因数高达0.9,为客户提供更高的使用容量。
- 高速智能DSP控制,实现的系统性能与保护。
- 输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。
- LCD/LED显示,显示丰富的机器信息。
- 可靠、滤波、稳定的正弦波输出。

## 产品技术参数

型号	HT101S	HT101S-101L	HT101L-102S	HT102S-102L	HT102L	HT1103S	HT1103S-II	HT1103L	HT1103L-II
	II	II	II	II					

冷启动功能 有,输出默认为50Hz

能

输入电压范围 110~288VAC/ 载@>176VAC ;80%载@>154VAC ;70%载@>132VAC ;50%载@>110VAC

输入功率因数 0.97

频率范围 输入:40Hz~70Hz/输出:自适应(可设)

输出功率因数 0.9

输出电压 额定 220VAC ± 1 %

动态响应 5% (0% - -0%)

动态恢复 10ms (0% - -0%)

电压失真 2% THD,线性载

失真度 5.5% THD,非线性载 5% THD,非线性载

切换主路 0

时间切电

池 逆变 2毫秒

切旁路

峰值比 3:1

效率:主路 86% 91% 89%

模式、电

池充满

噪声(前方1m远) <43dB@<60%载,<47 <45dB@<60%载,<50 <45dB@<60%载,<50dB@>60%载 dB@>60%载 dB@>60%载

过载主路 105%~130%: 1分钟后切旁路;150%: 30秒后切旁路

能力模式

电池 105%~130%:10秒后关机;150%:5秒后关机

模式	12VDC/7Ah				12VDC/7Ah				12VDC/7Ah				取决于外接电池		
电池型号	取决于外		取决于外		取决于外		取决于外		取决于外		取决于外		取决于外		
数量	接电池		接电池		接电池		接电池		接电池		接电池		接电池		
3	2		6	4		8		6							
充电	1A	1A	8A	1A	8A	1A							8A		
直流	36V	24V	36V	24V	72V	48V	72V	48V	96VDC		72V	92VDC		76VDC	
电压	DC	CD	DC	CD	DC	DC	DC	DC			DC				
通讯方式	RS232、SNMP(选件)														
选件	智能卡(DB9或凤凰端子)、紧急关机、USB(B型USB口)、SNMP卡														
尺寸W*D	144*353*222				190*374*336				90*4 190*374*336				190*426*336		190*
*H(mm)									26*3						374*
									36						336
重量(kg)	10.5	10	5	6	21	17	8.5	11	24.5	22			9.5		12

英威腾UPS电源HT1106L/6KVA规格参数在线式双变换结构设计,数字化控制技术,超高的输入、输出功率因数,根据输入频率自适应输出频率,智能化电池管理,的网络管理功能等特点。广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。