飞利浦SGP338路灯系列

产品名称	飞利浦SGP338路灯系列
公司名称	飞利浦（天津）照明销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区新宜白大道万科花园别墅西区风铃苑 7-08
联系电话	022-26303936 13102093203

产品详情

飞利浦SGP338路灯系列

联系方式：飞利浦照明天津销售中心

联系人：王建良

手机：13102096511

电话：022-86211392传真：022-86211392 邮箱：jianliangwang@126.com
网址：www.lightingphilips.com.cn www.boking.net.cn 公司QQ:1712482751 昵称：飞利浦照明
办公地址：天津市普济河东道万科新城二期风铃苑7-08栋

Velocity路灯由道路照明专家精心设计，选用优质材料，外形美观新颖，照明高效均匀，安装维护简单方便。可与各种灯杆及使用环境协调匹配，增加道路环境的和谐气氛，获得安全高效的道路照明效果。特别适合400W及以下的管状高压钠灯光源。

主要应用: • 高速公路 • 主干道

· 桥梁 · 住宅区，工业区

适配光源: · SON-T 150/250/400W · HPI-T 150/250/400W

特点: · 流线形外观设计，获专利保护 ·
为匹配管状光源专业设计的单片多刻面冲压高品质反射器，配光均匀 ·
光源位置可水平和垂直调节，能获得多种配光，满足不同的道路照明要求 ·
高防水防尘等级，无需内部清洁 · 后盖向上开启设计，维护更换光源和电器无需工具，安全方便 ·
可拆卸电器底板，插拔式电气连接 · 可采用变功率Step
Dimming(SD)调光系统，无需控制电缆或其它配件 · 可反转的安装套管，能轻松实现侧装或顶装 ·
标准颜色为铝本色(ALU)，其它颜色可选

材质和工艺: · 低含铜量抗腐蚀高压铸铝灯体和安装套管 · 高纯阳极氧化铝反射器 ·
透明小曲面(GB)或平板(FG)钢化玻璃透光罩，FG仅适合250W及以下光源 · 耐热硅橡胶密封带 ·
外部配件为不锈钢

安装:适合50-65mm顶装或侧装