

## 飞利浦SGP340路灯系列

产品名称	飞利浦SGP340路灯系列
公司名称	飞利浦（天津）照明销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区新宜白大道万科花园别墅西区风铃苑7-08
联系电话	022-26303936 13102093203

## 产品详情

联系方式：飞利浦照明天津销售中心

联系人：王建良

手机：13102096511

电话：022-86211392 传真：022-86211392 邮箱：jianliangwang@126.com

网址：[www.lightingphilips.com.cn](http://www.lightingphilips.com.cn) [www.boking.net.cn](http://www.boking.net.cn) 公司QQ:1712482751 昵称：飞利浦照明

办公地址：天津市普济河东道万科新城二期风铃苑7-08栋

### 飞利浦SGP340路灯系列

Selenium灯具是一款最新设计，具有高光效、高可靠性并符合人类工程学原理的路灯。经久耐用的灯体加上专业T-POT反射器，光学性能更加出色，整体性能更加卓越。灯具设计简洁，可适配150W-400W的管型高压钠灯光源或CosmoPolis系统，以满足不同道路的照明需要。

主要应用： • 高速公路 • 主干道 • 次干道

• 乡村公路 • 交叉及环岛 • 工业区

适配光源: • SON-T 70/100/150/250/400W • CPO-TW 60/140W

特点: • 标准颜色为RAL7035中灰,减少路灯在白天对驾驶员视觉产生的影响 • 高压铸铝灯体,抗冲击,有效延长灯体的使用寿命 • 高强度密封圈保证了光学和电器舱IP66的防护等级 • 采用上开盖设计,符合人们正常平视或俯视的工作习惯,安装维护简单快速,无需任何工具 • T-POT反射器完美匹配管型高压钠灯光源,提供5种不同的配光 • 可采用变功率Step Dimming(SD)调光系统,无需控制电缆,节能又省电 • 在灯杆或支架上安装,最理想的选择有三种仰角( $0^{\circ}$ 、 $5^{\circ}$ 、 $15^{\circ}$ ),确保路面亮度的均匀性和最佳的灯杆间距 • 可选择局部并联或串联触发方式 • 可选择光电开关,包括工业用雌雄连接器 • 可选择自动断电保护开关和保险丝 • 可选择绝缘等级为Class I和Class II类型灯具

材质和工艺: • 高压铸铝灯体和边框 • 标准灰色RAL7035(GR),其它颜色可选 • 高压铸铝安装套管 • 抗冲击聚碳酸酯(PC)或平板钢化玻璃(FG)透光罩 • 高纯阳极氧化铝反射器 • 不锈钢搭扣,硅橡胶密封圈

安装: • 可双向反转连接安装套管使灯具可顶装和侧装,适合42-60mm的灯杆侧装,60mm灯杆顶装 • 根据人体工程学原理设计,确保维修工程师总是从上面进行维护和维修;小型抽屉式开关很容易打开灯具;光源更换不需要任何工具,曲面或平面型的透光罩由5个螺丝固定