

飞利浦SGP398路灯系列

产品名称	飞利浦SGP398路灯系列
公司名称	飞利浦（天津）照明销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区新宜白大道万科花园别墅西区风铃苑 7-08
联系电话	022-26303936 13102093203

产品详情

联系方式：飞利浦照明天津销售中心

联系人：王建良

手机：13102096511

电话：022-86211392 传真：022-86211392 邮箱：jianliangwang@126.com

网址：www.lightingphilips.com.cn www.boking.net.cn 公司QQ:1712482751 昵称：飞利浦照明

办公地址：天津市普济河东道万科新城二期风铃苑7-08栋

飞利浦SGP398路灯系列

SGP398灯具体现了全新的路灯设计概念，并增添了新的功能。因采用高等级的铝材灯体，长效使用得到保证；另外流畅的线条和近乎完美的造型以及精致的工艺，能与多种类型的灯杆和谐匹配；同时提供多种光学、电器组合，可以广泛地应用于不同类型的道路。无论是一般道路还是讲究美学设计的道路，无论是住宅区、辅道，还是主干道或高速路，SGP398都能提供高品质的道路照明。

主要应用： • 高速公路 • 主干道 • 次干道

• 交叉及环岛 • 乡村公路 • 工业区

适配光源: • SON-T 150/250/400W • HPI-T 150/250/400W

特点: • 可反转安装套管能轻松实现侧装和顶装, 保证灯具与灯杆的视觉连贯性 • 反射器和透光罩经密封后成为一个密封体, 可以阻止灰尘和水汽的进入, 使反射器能长时间地维持良好的光学性能 • 光学系统采用T-POT专业反射器, 这是目前在飞利浦道路照明灯具中被广泛采用的反射器, 能提供精确的配光和较高的发光效率 •

光源位置可以通过灯座进行调节, 与反射器配合提供多种配光方式, 满足不同道路的照明需求 • 曲面玻璃透光罩能很好地平衡灯具间距和减少溢散光之间的问题; 平板玻璃透光罩则着重于降低眩光并防止光污染的产生 • 后上开盖设计, 更换光源、电器和透光罩无需任何工具 •

标准颜色为RAL7035和RAL9006, 也可选择其他颜色 • 可采用变功率Step Dimming(SD)调光系统, 无需控制电缆或其它元器件

材质和工艺: • 灯体、边框、套管和搭扣采用高压铸铝 • 高纯阳极氧化铝(99.9%)反射器 • 曲面(GB)和平板(FG)钢化玻璃透光罩,FG仅适合250W及以下光源 • 耐热硅橡胶密封圈

安装: • 可侧装和顶装 •

安装维护的工作在人们习惯的俯视状态下进行, 保证操作工人有合理的、安全的操作体位