

## 飞利浦SGS452系列 小型路灯

产品名称	飞利浦SGS452系列 小型路灯
公司名称	飞利浦（天津）照明销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区新宜白大道万科花园别墅西区风铃苑7-08
联系电话	022-26303936 13102093203

## 产品详情

联系方式：飞利浦照明天津销售中心

联系人：王建良

手机：13102096511

电话：022-86211392 传真：022-86211392 邮箱：jianliangwang@126.com

网址：[www.lightingphilips.com.cn](http://www.lightingphilips.com.cn) [www.boking.net.cn](http://www.boking.net.cn) 公司QQ:1712482751 昵称：飞利浦照明

办公地址：天津市普济河东道万科新城二期风铃苑7-08栋

### 飞利浦SGS452系列(小型路灯)

Iridium灯具外观优雅，工艺精致，线条流畅。多种光学系统和电器及其模块化结构，能组合成不同特性的灯具，以满足所有道路照明的需求。灯具采用模块化设计，综合了新的光学系统和新的电器元件，以顺应道路照明发展需求，如：白色自然光和照明控制的要求。Iridium采用了先进的光学系统，安装维护

便捷，能有效降低业主的综合成本。Iridium

SGS452应用于住宅区和次要道路等灯杆高度较低的场所，适合选用SON-T70W及以下的高压钠灯光源。

主要应用: • 次要道路 • 住宅区

• 工业区 • 自行车道

适配光源: • CPO-TW 60W • SON-E/T 50/70W • CDM-ET/TT 70W

特点: • 光学系统: CT-POT是专门为CDM-T和CDO-

TT光源开发设计的新型反射器，具有卓越的光学性能；反射器和灯座都可

调节，多种配光，应用非常灵活- Opti-C光学系统将反射器和透光罩作为一个整体，灯座和反射器固定在一起，双重保护(光学系统和电器)，能有效减少维护的工作量- Opti-

O光学系统的反射器与灯体上盖连在一起，上开盖设计，容易维护 • 高防护等级：整灯IP66为所有电器元件提供高等级防护，特别是Opti-

C系统的双重保护，能有效防止水和灰尘进入灯具内部，延长灯具的使用寿命 • 效率更高：全新CosmoPolis的CPO-TW光源，配合高效反射器和电子镇流器，能获得较好的灯杆间距(对于新建道路)并减少能源消耗(对于新建道路和改建道路) •

长寿命灯体：SGS452灯体为高压铸铝，能有效防止灯体变形而缩短灯具的使用寿命 •

灯体或边框的颜色(RAL)可选 • 透光罩：抗冲击聚碳酸酯(PC)罩或小曲面钢化玻璃(GB)罩，能减少光污染并增添设计的灵活性；平板钢化玻璃罩，能防止眩光和光污染的产生 • 环境友好：选择合适的透光罩以减少光污染；同时灯具寿命结束时可全部分解，包括塑料零件，并且有标记在塑料零件上，这些零件都能循环再利用 • 快速安装：可反转的安装套管，能侧装和顶装 •

上开盖设计：容易维护；插拔式连接，更换光源、电器和透光罩无需任何工具 •

整灯符合IEC598标准的技术要求

材质和工艺: 灯体：高压铸铝 标准颜色：RAL7035，其它颜色可选 透光罩边框：喷沙处理的高压铸铝

透光罩：抗UV紫外聚碳酸酯PC材料，耐高温平板钢化玻璃或小曲面钢化玻璃 反射器：高纯阳极氧化铝

电器罩：聚酰胺材料 前置搭扣：不锈钢

安装:采用灵活可反转的安装套管，侧装适合34-60mm的灯杆，顶装适合60-76mm灯杆