

# 吉林KSP-I智能数显压力控制器

产品名称	吉林KSP-I智能数显压力控制器
公司名称	重庆卡弗特测控仪表有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	防护等级:IP66 电源电压:24VDC 安装螺纹:M20*1.5
公司地址	重庆市北碚区冯时行路290号大正研发8楼
联系电话	18996231033

## 产品详情

### 吉林ksp-i智能数显压力控制器

#### 吉林ksp-i智能数显压力控制器

是集压力测量、显示、输出、控制与一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构，前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器，由高精度的a/d转换，经微处理器运算处理，现场显示，并输出一般模拟量和两路开关量。

吉林ksp-i智能数显压力控制器使用灵活，操作简单，调试容易，安全可靠。广泛应用于水电，自来水，石油，化工，机械，液压等行业，对流体介质的压力进行现场测量显示和控制。

吉林ksp-i智能数显压力控制器可以通过压力管接头（m20\*1.5）（其他尺寸接头可在订货时说明）直接装在液压管路上。在关键应用场合（如剧烈震动或冲击），压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。

注：量程小于100kpa时必须垂直安装。

### 技术规格

#### 100标准仪表安装

4位led数码管显示，无视值误差

五路控制点继电器输出220v3a

4-20ma标准信号输出（可选）

rs485通讯接口（可选）

控制点现场设定

供电电源可选24vdc 220vac

量程范围	60mpa	精度等度	0.5%
过载能力	200%	压力类型	压力
稳定性	0.1%年	电源电压	24vdc
显示方式	0.56" 数码管	显示范围	-1999-9999
环境温度	-20 ~70	相对湿度	80%
安装螺纹	m20*1.5	防护等级	ip66