

飞利浦SPP368路灯系列

产品名称	飞利浦SPP368路灯系列
公司名称	飞利浦（天津）照明销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区新宜白大道万科花园别墅西区风铃苑7-08
联系电话	022-26303936 13102093203

产品详情

联系方式：飞利浦照明天津销售中心

联系人：王建良

手机：13102096511

电话：022-86211392 传真：022-86211392 邮箱：jianliangwang@126.com

网址：www.lightingphilips.com.cn www.boking.net.cn 公司QQ:1712482751 昵称：飞利浦照明

办公地址：天津市普济河东道万科新城二期风铃苑7-08栋

飞利浦SPP368路灯系列

Spectrum SPP368是一款外形简洁流畅，符合人体工程学原理的路灯。灯体经久耐用，T-POT反射器具有高效的光学性能；模块化的设计；适合选用管型高压钠灯150W-600W光源。

主要应用: • 一级公路 • 高架道路

• 大型立交桥 • 工业区，停车场

适配光源: • SON-T 150/250/400/600W • HPI-T 150/250/400W

特点: • 简洁流畅的设计，获专利保护 • 高密封等级，无需内部清洁，高光通维持率 • 专业设计T-POT反射器，光束控制精确，能获得良好的道路照明效果和最经济的灯杆间距 • 最大功率600W，更亮更经济；当光源功率大于400W时，需采用曲面玻璃透光罩 • 有曲面(GB)、大平面(FG)和小平面(FFG)三种玻璃透光罩可选，提供不同的截光类型和道路照明应用需求，FFG仅适合400W及以下光源，FG仅适合250W及以下光源 • 维护方便，替换光源无需任何工具 • 可采用变功率Step Dimming(SD)调光系统，无需控制电缆或其它配件 • 标准颜色为高品质闪光漆，也可选择其它颜色

材质和工艺: • 低含铜量耐腐蚀高压铸铝灯体和安装套管 • 高纯度阳极氧化铝反射器 • 耐高温钢化玻璃透光罩，硅橡胶密封圈 • 不锈钢搭扣，E40陶瓷灯头

安装:适合42至60mm灯杆侧装