

华业牌热风隔绝门、冷热风隔绝门

产品名称	华业牌热风隔绝门、冷热风隔绝门
公司名称	泰州华业管道设备制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州姜庄镇新龙村
联系电话	0523-88690306 13952680677

产品详情

产品介绍泰州华业管道设备制造有限公司隔绝门可用于锅炉烟风管道系统（送风机、一次风机、增压风机、磨煤机、引风机等）及输送飞灰物料系统(省煤器、空气预热器、除尘器、烟道等)的可靠隔绝及调节,公司技术力量雄厚，并与著名的科研单位长期技术合作，产品技术含量与质量位于同行业领先地位，现向您推荐国内最新冷热风、隔绝、调整门.产品属性该冷热风隔绝门通过国内外许多专家及多家电厂长期使用情况下，多方提出改进意见、研究开发并投放市场的最新产品，是我公司在第三代产品基础上，具有安全性能好、密封严、调整灵活、检修方便、有远程、近程、手动等操作功能，能够取代原有磨煤机热风隔绝门、翻板门关不严等优点。取代送、引风机原有翻板门关不严，导致大量漏风、使风机倒转及风机出现故障时，不必停炉检修等优点和功能。由于该风门使用特殊材质，在温度高、风压大、积灰多，有蒸汽的情况下都能长期安全运行，完全代替原有翻板门关不严、调整不灵活、积灰易卡死、检修不方便等特点，能够满足各电厂（站）锅炉、机组安全运行，设备检修方便的要求，该风门外型美观，结构合理、无需任何辅助设施，优于气动隔绝门，由于该产品属国际、国内最新型的科技产品，详细资料请直接与我厂联系。其他说明一、冷热风隔绝门具有以下特点：1 .

该风门具有调整、隔绝共用，调整灵活，其隔绝性能好。2 . 正常工作时风门开关灵活、无卡涩现象。

3 . 风门关闭后，无内漏、外漏、轴封良好、无漏气、漏风现象。4 .

全自动化程度高，具有远程、近距离，和手动操作功能。5 .

配电系统能与DCS接轨，达到自动化运行效果。6 . 关闭后漏风率小于0.1%。7 .

制作工艺符合相关行业标准。8 . 操作简便、安装周期短，可在小修期内完成。9 .

使用寿命长，一次安装基本不需维修，可安装在任意角度位置的风道上。10 . 投资小、见效快。我公司

（厂）目前产品遍及全国大小电厂（站）尤其是用在送、引风机、除尘器、磨煤机、双向母管联络门上，使用效果特别好，为电厂（站）年节约资金千万余元，另外我公司对一、二次风调整门、设计、制作也有独到之处，调整灵活、无卡涩现象，轴封无内漏、外漏现象。

交易说明注：贵公司（厂）需要详细资料和图片，请直接与我们联系。