

工业自动化领域工程部西门子6ES7217-1AG40-0XB0产地实物上有显示

产品名称	工业自动化领域工程部西门子6ES7217-1AG40-0XB0产地实物上有显示
公司名称	上海启水自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	青浦区朱枫公路3424号1幢2层G区249室（注册地址）
联系电话	021-60641328 13162409194

产品详情

工业自动化领域工程部西门子6ES7217-1AG40-0XB0产地实物上有显示

产品

商品编号(市售编号)

产品说明

6ES7217-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200，CPU 1217C，紧凑型

CPU，DC/DC/DC，2个PROFINET端口 机载 I/O：

10 DI 24V DC；4 DI RS-422/485；6 DO 24V

DC；0.5A；4 DO RS-422/485；2 AI 0-10V DC，2 AO

0-20mA 电源：直流 20.4-28.8V DC，

程序存储器/数据存储器 150 KB

[CPU 1217C](#)

产品家族

上海启水自动化科技有限公司销售西门子10年之久（销售，维修，上门服务，质量保修）配套，放心选择！！！！

工程师分析照片；

你们放心选择，我们诚心服务！！！！

上海启水自动化科技有限公司诚信合作！！！！

产品说明：

品牌：西门子

订货号：西门子S7-1200系列CPU1217C模块

型号：6ES7217-1AG40-0XB0

尺寸：11.10 x 13.60 x 8.50 颜色：棕色

名称：CPU模块 可编程控制器 处理器模块

工业自动化领域工程部西门子6ES7217-1AG40-0XB0产地实物上有显示概述

功能强大的控制器，带增强型网络选件

可通过以下方式扩展：

1 个信号板 (SB)、电池板 (BB) 或通信板 (CB)

8 个信号模块 (SM)

多达 3 个通信模块 (CM)

工业自动化领域工程部西门子6ES7217-1AG40-0XB0产地实物上有显示设计

紧凑型 CPU 1215C 带：

3 种设备类型，带不同的电源和控制电压。

集成电源，可作为宽范围交流或直流电源（85 ... 264 V AC 或 24 V DC）

集成 24 V 编码器/负载电流源：

用于直接连接传感器和编码器。带 400 mA 输出电流，它也可用作负载电源。

14 点集成 24 V DC 数字量输入（漏电流/源电流（IEC 1 型漏电流））。

10 点集成数字量输出，24 V DC 或继电器。

2 点集成模拟量输入 0 ... 10 V

2 点集成模拟量输出 0 ... 20 mA。

4 点脉冲输出 (PTO)，频率*高 100 kHz。

脉宽调制输出 (PWM)，频率*高 100 kHz。

2 个集成以太网接口 (TCP/IP native、 ISO-on-TCP)。

6 个快速计数器 (3 个*大频率为 100 kHz ; 3 个*大频率为 30 kHz) , 带可参数化的使能和复位输入 , 可以同时用作带 2 点单独输入的加/减计数器 , 或用于连接增量型编码器

通过附加通信接口扩展 , 例如 , RS485 或 RS232

通过信号板使用模拟或数字信号直接在 CPU 上扩展 (保持 CPU 安装尺寸)

通过信号模块使用各种模拟量和数字量输入和输出信号扩展。

可选存储器扩展 (SIMATIC 存储卡)。

PID 控制器 , 具有自动调谐功能。

集成实时时钟。

中断输入 : 对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应。

所有模块上均为可拆卸的端子。

仿真器 (可选) : 用于仿真集成输入和测试用户程序。

西门子S7-1200系列CPU如下 :

<

MLFB	Description
6ES7211-1BE40-0XB0	CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES7211-1AE40-0XB0	CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
6ES7211-1HE40-0XB0	CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES7212-1BE40-0XB0	CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES7212-1AE40-0XB0	CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES7212-1HE40-0XB0	CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES7214-1BG40-0XB0	CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES7214-1AG40-0XB0	CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES7214-1HG40-0XB0	CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES7215-1BG40-0XB0	CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1AG40-0XB0	CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1HG40-0XB0	CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7217-1AG40-0XB0	CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
A5E03668639001	SIEMCORE918BASED ON:SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,COMPACT CPU, DC/DC/DC, I/O:8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC;2 AI 0 - 10V DC,POWER SUPPLY: DC20.4 - 28.8 V DC,PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB

我司快递签约户有 (多家) 可根据客户要求发货 :

圆通 顺丰 德邦 中通

(本公司销售的所以产均享受西门子质保一年) 以下是质保产品申请单：

工业自动化领域工程部西门子6ES7217-1AG40-0XB0产地实物上有显示