MKVV-7*1.5

产品名称	MKVV-7*1.5
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

MKVV-7*1.5 1、KVV电缆属于控制电缆,就是我们常说的聚氯绝缘控制电缆。一般用于控制、信号及测量系统上的接线。 2、它的额定电压为450/750V或0.6/1kV。 3、其中导体长期工作的话,工作温度不能超过70度,敷设环境温度不能低于零度,如果要在零度以下环境工作的话一定要先预热。 4、允许弯曲的半径: 无铠装电缆允许弯曲半径是外径的6倍及以上。 铠装或铜带电缆允许弯曲半径是外径的12倍。 软电缆允许弯曲半径同样是外径的6倍及以上。

5、敷设范围:适用于固定场合,比如室内、电缆沟和管道中。 MKVV-7*1.5使用特性工频额定电压Uo/U为450/750V。 电缆导体的允许长期工作温度为70 。 电缆敷设时环境温度应不低于0 ,若环境温低于0 时,应对电缆进行预热。 电缆的推荐允许弯曲半径如下:无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;

铠装或铜带电缆,应不低于电缆外径的12倍;软电缆,应不低于电缆外径的6倍。 MKVV-7*1.5 1、阻燃控制电缆适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制,临近及保护线路等场合使用的聚氯绝缘,聚氯护套控制电缆。 2、耐火控制电缆具有较高的耐火性能,在一定的时间内,经受火焰直接燃烧不会发生短路和短路故障。该产品适用于各种火灾危险较大、消防安全重要性较高的场合、作为电器装备及控制系统之间的连接线使用。 3、低烟无卤控制电缆受热时排烟量低,且本身不含卤素的热塑性或是热固性组成,适用于人员密集、空气密度小的场合作为控制连接线使用。 MKVV-7*1.5根据标识可知,接线端子2为相线L1的接线端,接线端子4为相线L2的接线端,接线端子6为相线L3的接线端,接线端子114为辅助触头的接线端,AA2为线圈的接线端。以交流接触器为例,可借助万用表检测接触器各引脚间(包括线圈间、常开触头间、常闭触头间)阻值;或在在路状态下,通过检测线圈未得电或得电后,触头所控制电路的通断状态来判断其性能好坏。当交流接触器内部线圈通电时,会使内部开关触头吸合;当内部线圈断电时,会使内部触头断开。