

长期供应工业界面剂 溶液

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 长期供应工业界面剂 溶液 |
| 公司名称 | 上海熹曦地坪材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 外观:溶液 |
| 公司地址 | 中国 上海市嘉定区 上海曹安路1775号1009室 |
| 联系电话 | 86 021 69106351 13764289898 |

产品详情

外观 溶液

界面剂介绍

界面剂是一种胶粘剂，一般都是由醋酸乙烯—乙烯制成。具有超强的粘接力，优良的耐水性，耐老化性。提高抹灰砂浆对基层的粘结强度可有效避免抹灰层空鼓，脱落，收缩开裂等问题。用于处理混凝土、加气混凝土、灰砂砖及粉煤灰砖等表面，解决由于这些表面吸水性强或光滑引起界面不易粘接，致使抹灰层空鼓、开裂、剥落等。可以大大增强新旧混凝土之间以及混凝土与抹灰砂浆的粘结力。可以取代传统混凝土表面的凿毛工序，改善加气混凝土表面抹灰工艺，是现代建筑及装饰施工不可缺少的配套材料。界面剂通常使用于混凝土表面，因为混凝土表面过于光滑。通过使用这个产品，可以使基层表面变得粗糙、可增加水泥砂浆对基层的粘结力、避免抹灰层空鼓起壳，从而代替人工凿毛处理工艺。也可直接刷与地面材料背部，具体依据材料来定。

应用范围

界面剂适用于瓷砖、玻璃马赛克、抛光砖、玻化砖、大理石、水磨石、水刷石、混凝土、水泥、砂浆等表面，在旧涂料面上应用本产品时须经试验确定。

施工工艺

1、施工环境须干燥，相对湿度应小70%，通风良好。基面及环境的温度不应低于+5 。

界面剂施工[1]

2、基面准备：基面应该干净、不松动、无灰尘，油脂、青苔、地毯胶等应清除掉，松动及开裂部位应事先凿除并修补好。 3、搅拌：每袋粉料（20公斤）加10升的水(水:粉=0.5:1)，须用电动设备进行搅拌, 搅拌成均匀的稀浆状。

4、涂刷与干燥：用滚筒或毛刷把浆料涂刷到基面上，不能漏刷，然后让涂面干燥（约12小时）。 5、养护与成品保护：必须加强通风,自然养护即可，待浆料实干(表面变灰黑色)并确认完全封闭基面后,方可开展后续的工序。 6、工具的清洗 凝固的浆料很难清除。工具用后，应尽快用水清洗干净。

注意事项

界面剂不含对人体有害的物质，无辐射，无有害挥发。本产品不能食用。本产品显碱性，扇灰施工时应避免大量吸入粉尘。不慎入眼，应立即用清水冲洗并尽快就医诊治。