

# 矿用阻燃屏蔽电缆MKVVRP-10\*0.5

产品名称	矿用阻燃屏蔽电缆MKVVRP-10*0.5
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

**矿用阻燃电缆MKVVRP-10\*0.5适用于额定电压450/750V及以下控制、监视回路的连接线，主要是防止电磁波的干扰。**

### 产品标准

GB9330.2-2008

### 矿用阻燃电缆MKVVRP-10\*0.5产品用途

适用于额定电压U0/U 450/750V及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有的场所。

### 矿用阻燃电缆MKVVRP-10\*0.5使用条件

电缆导体的长期允许工作温度为70℃，耐高温型电缆可达300度。

电缆的敷设安装允许弯曲半径：

- 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 2、有铠装或铜带结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

3、有层结构的软电缆，应不小于电缆外径6倍。矿用阻燃电缆MKVVRP-10\*0.5必须采用复合国家标准的符号，大规模集成电路的引脚名称保留外文字母标注方法。信号流向一般信号流向由左向右，自下而上（这点与其他原理图不同），即输入在左（下），输出在右（上）。分组连线为了有利于电路原理分析和应用，应将功能相同的或有关联的线排在一组，保持间距。如单片机的数据总线、地址总线等。引脚标注大规模集成块、引脚之间距离太小，引脚名称和引脚标号不能同时标注，可以择其一种标注，而另一张图标引脚排列及功能；对于多只相同的集成元件，可标注其中一个即可。