

PL L5X/0.12 工作距离：26.1 mm

PL L10X/0.25 工作距离：20.2 mm

PL L40X/0.60 (弹簧) 工作距离：3.98 mm

PL L60X/0.75 (弹簧) 工作距离：2.03 mm

落射照明系统

V30W卤素灯，亮度可调

起偏器可360°旋转

检偏器可360°旋转,带刻度和微动游标,

内置视场与孔径光栏

转换器

四孔(转换器中心可调)

中间接筒

准入式勃氏镜

补偿器

, /4与石英楔补偿器

目镜筒

三目镜倾斜30°,可进行****透光摄影

调焦机构

粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2 μm

2.可选配件:

名称

类别/技术参数

物镜

无应力平场消色差物镜(无盖玻片)

PL L 20X/0.40工作距离：8.80mm

PL L50X/0.70 (弹簧) 工作距离：3.68 mm

PL L80X/0.80 (弹簧) 工作距离：1.25 mm

PL L100X//0.85(弹簧) 工作距离：0.4 mm

转换器

五孔(内向式滚珠内定位)

移动尺

移动范围:30mmX25mm

CCD接头

0.4X

0.5X

1X

0.5X带分划尺,格值0.1mm/格

显微镜摄像头

USB2.0

MHD500

USB3.0

MHC600、MHD600、MHD800、
MHD1600、MHD2000、MHS500、
MHS900

数码相机接头

CANON(A570,A610,A620,A630,A640,A650,EF) NIKON(F)