

科华YTR1102L参数

产品名称	科华YTR1102L参数
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1102L 产地:北京
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

UPS类型：在线式（机架式，立式）

额定功率：2000W

输入电压范围：110-300V

输入频率范围：暂无数据

输出电压范围：220 ± 0.2%V

输出频率范围：50 ± 0.2%（电池模式）Hz

后备时间：可任意配置

电池类型：暂无数据

详细参数

--

基本参数 输入输出 通信和管理 电池环境

基本参数

UPS类型 在线式（机架式，立式）

额定容量 1KVA

额定功率 2000W

额定电压 72V

输出插座 接线排

输入输出

输入配线 单相二线+地线

输入电压范围 110-300V

输出电压范围 $220 \pm 0.2\%V$

输出频率范围 $50 \pm 0.2\%$ (E)

输出电压波形 正弦波，THD < 3%（线性负载）

通信和管理

接口端口 RS232

面板显示 LED显示UPS的运行状况，LCD显示UPS的运行参数

报警功能 电池电压，市电异常，过载，UPS故障，过温保护

保护 过压保护，过温保护，短路保护，电池欠压保护

过载能力 支持

电池

后备时间 可任意配置

环境

工作环境 工作温度：0-40，相对湿度：

噪音值(dBA) < 55

其它参数

外观尺寸 145 × 397 × 22

产品重量 6.8kg

其它性能 在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间智能型RS232通讯软件监控配置RS232数据通讯接口，实现软件监控支持KELONG SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性输入功率因数高绿色环保系数强先进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数>0.98，减轻电网负荷.符合绿色电源新概念体积小 性能高最新高频电源变换技术，体积小、重量轻、可靠性高完善的保护功能三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行输入过电压保护：灵敏的电压感知和独特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全

其它特点 精卫YTR系列是专为中国电网环境设计的UPS，采用全数字化控制技术和最新高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特点，完全满足恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选，提高机房利用率。