

天长环氧防静电地坪 淮安环氧防腐地坪价格

产品名称	天长环氧防静电地坪 淮安环氧防腐地坪价格
公司名称	常州大本涂装工程有限公司
价格	80.00/普通
规格参数	
公司地址	常州常州市新北区太湖东路府翰苑1栋634
联系电话	86-051986800297 15961138169

产品详情

天长环氧防静电地坪的适用范围

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业对防静电有要求的场合。

天长环氧防静电地坪的性能特点
选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成；
表面平滑、美观、达镜面效果；
耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱能好；
耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

淮安环氧防腐地坪价格：胡经理

13961493747
天长环氧防静电地坪的材料性能：

溶剂型反应硬化型，表面光泽美丽，导电性能好。

主要原料：溶剂型环氧树脂和导电材料

耐磨损性：15mg（磨损轮CS-17,轮重量1,000gf{9.8N}回转数1,000回转）

附着强度：230N/cm²(牛顿：国际单位)

耐冲击必：1Kg/1mh无裂纹、无剥落、无变形。

硬度：1H-2H
天长环氧防静电地坪的使用年限
厚度1mm以上,使用寿命8年以上。

天长环氧防静电地坪的施工工艺
基面处理
涂刷封闭底漆
刮涂中层漆；
铺设导电铜网

批刮导电腻子
用防静电自流平环氧色漆镘涂1遍。

天长环氧防静电地坪验收标准

- 1、环境温度25℃时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；
- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- 4、流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整；
- 5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- 6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷；
- 7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽90、有光70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；
- 8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

天长环氧防静电地坪 淮安环氧防腐地坪价格：胡经理

13961493747