

南通玻璃钢污水罩 可多工地同时开工

产品名称	南通玻璃钢污水罩 可多工地同时开工
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	20197.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢格栅是将色浆调和到全部树脂中制作而成，其色泽鲜艳，不易褪色，无需油漆，不象油漆那样局限于表面，充满树脂的光滑表面及斜型内表面使格栅具有自洁作用，即使有污垢，用清水或洗涤剂也易冲洗，可使格栅表面光洁如新。玻璃钢格栅比较轻;钢格栅较重。因玻璃钢格栅重量比钢格栅轻的多而在各行各业得到了广泛应用，如洗车房专用玻璃钢格栅就因为其重量轻受到了很多洗车工人的喜爱。玻璃钢模塑格栅是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小，与钢格栅比较，玻璃钢格栅的密度仅为钢的1/4，铝的2/3，而强度为硬质聚氯乙烯的10倍，强度超过铝材，达到普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，减少了工程的材料成本。因其密度低，强度大，玻璃钢格栅比一般的钢格栅应用广泛。

玻璃钢格栅盖板是将色浆调和到全部树脂中制作而成，色彩多样，着色均匀，其色泽鲜艳，不易褪色，无需油漆，不象油漆那样局限于表面，充满树脂的光滑表面及斜型内表面使格栅具有自洁作用，即使有污垢，用清水或洗涤剂也易冲洗，可使格栅表面光洁如新。

玻璃钢格栅树篦子是用于树木根部坚持土质疏松并吸收到水份等营养物质，维护树木水土流失。玻璃钢格栅树篦子主要用于大街、公园等公共场所的树木。

玻璃钢树篦子是格格状的板材，使用后，在浇灌时更便于人工浇灌，提高劳动效率，降低劳动强度，不仅省时、省力，降低了树木的保养成本(成本可降低2倍以上)，而且还可以节约水资源。使用玻璃钢树篦子可以克服由于挖土所带来的影响市容、污染环境等问题；并且树篦子的色彩多样，色泽柔和，便于城市色彩设计，且没有不锈钢的反光污染。大大的增加了环境的美度，为城市的伤包扎好它的伤口。

玻璃钢树篦子使用寿命比较长，并且不需要定时维护。这样能够大大的节省本钱。并且装置方便，无需很多的人工。玻璃钢树篦子可规划性强，能适应各种树池的标准，尺度灵活多样。该产品结构是均布方格结构，能依据各种未种和已种树木的状况制造。解决了树木在树池中的方位不确定的难题。

FRP格栅就是玻璃钢格栅，一种以玻璃钢为原料制作的格栅，它不是吊顶建材，大多出现在各种易腐蚀和生锈环境中，玻璃钢夹砂管道厂家将其应用在上海石油平台和楼梯踏步上。

海上石油平台以前多使用钢板作为铺面材料，但是海洋气候环境恶劣，海水带有一定的侵蚀性，这些都导致钢板被严重腐蚀，使整个石油平台变得不安全。于是，玻璃钢夹砂管道厂家带来玻璃钢格栅，它不光耐腐蚀，重量也很轻，可以减轻海上石油平台的重量，使基础支撑构件更容易处理，还可以降低石油平台的总成本，进而得到推广。

在工厂的电解车间、化学处理车间、酸洗车间等，都有很多地沟，地沟中存放的是腐蚀性液体，地沟上覆盖的是用角钢、扁铁焊接的格栅、盖板。虽然这些格栅制作成本低，但它们不耐腐蚀，使用寿命短的只有几个月。但如果使用玻璃钢夹砂管道厂家生产的玻璃钢格栅，这些问题就被解决了，不光成本低，不需要经常维护，耐腐蚀性能也很优良，更方便随时观察地沟内的情况，是工厂走道和盖板的好选择。

玻璃钢格栅应用在电子业的地沟盖板、酸洗车间、防静电和高洁净度车间中；在肉类加工厂，我们可以看到玻璃钢格栅出现在易腐蚀地面、楼梯、滑腻地板工作台和楼梯踏板中；在汽车房和汽车美容店，玻璃钢格栅出现在汽车房排水板、停车位、洗车房地沟盖板中，主要是起到防滑作用。

玻璃钢树篦子格栅是一种用玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂为基体，经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料，玻璃钢树篦子格栅可以作为结构材料，用作有腐蚀环境的地板、地沟盖板、平台、舰艇甲板、楼梯、栈道等。玻璃钢树篦子格栅有格子，这样不会完全的封住树根，可以让树根充分的接触空气，还能够起到防水的作用，并且能够很好的利用这些面积。玻璃钢树篦子格栅质量相对来说比较轻，不会给树根造成很大的压力，而且很好切割，安装起来非常方便。因为这样的工程是比较大的，所以在选择玻璃钢树篦子格栅的时候一定要注重它的质量，要选择品牌的，有实力的工厂生产出来的材料。

鲜艳色彩是将色浆调和到全部树脂中制作而成，其色泽鲜艳，从不褪色，无需油漆，不象油漆那样局限于表面，时间久了，不会出现不规则掉色，影响美观。色彩丰富，能和周围环境色彩协调搭配，使绿化工程外观更加和谐。成为城市的亮点。

- 1、耐腐蚀树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能，使在不同酸碱、盐、气、液介质的腐蚀环境下长期使用。
- 2、阻燃好的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能，一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。

玻璃钢材质的工厂通道格栅板性能特点：

- 1、选用优良的邻苯、间苯、乙烯基树脂及带有表面毡的玻璃钢格栅板，通过玻璃纤维交错编织，树脂浇注整体模压而成，增强了格栅的耐腐蚀性。
- 2、玻璃钢格栅板大约只有钢材的四分之一重，容易搬运，有助于格栅安装使用，整体网格结构均匀分布荷载，增加了格栅板的承重能力。
- 3、玻璃钢格栅板根据重量比大约树脂占35，玻璃纤维占65，具有较好的高强度/重量比率。
- 4、玻璃钢格栅板在配方中均添加抗紫外线剂及含有聚酯表面毡以获得良好的抗紫外线效果。
- 5、表层凹面使格栅板具有防滑性能，斜体栅面使格栅具有自洁作用。
- 6、玻璃钢格栅板具有优良的电绝缘性，无电磁性，玻璃钢格栅平台可用在对电磁性要求较高的设备上。