

工业级硬脂酸铅 十八酸铅盐 含量27% PVC制品 油漆催干剂 平光剂

产品名称	工业级硬脂酸铅 十八酸铅盐 含量27% PVC制品 油漆催干剂 平光剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	发货地:湖北武汉 含量:27% 包装:25kg/袋
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

产品详情

硬脂酸铅生产厂家产品介绍详情：

硬脂酸铅

中文名称：硬脂酸铅

中文别名：十八酸铅盐

英文名称：Lead stearate

英文别名：Stearic acid lead salt

CAS号：56189-09-4

分子式：C₃₆H₇₀O₄Pb

分子量：774.14

性状：白色粉末，不溶于水，溶于热、苯和松节油，在有机溶剂中加热溶解而冷却后成为胶状物，遇强酸分解成硬脂酸和相应的盐，有吸湿性。本品有，易受硫化物污染。不溶于水，溶于热的。

包装：20kg/袋

用途：1.硬脂酸铅可作为聚氯乙烯的热稳定剂和润滑剂，具有良好的润滑性和光热稳定性。与镉皂、钡皂或有机锡化合物并用有良好的协同效应，可用于各种不透明的硬质和软质聚氯乙烯制品，如硬管、硬

板、薄板、薄膜和人造革，特别适用于电线电缆料，可赋予制品优良的电性能。本品有毒，易受硫化物污染，用量大时易喷霜，而且其在加工过程中与树脂中的氯化氢反应所生成的氯化铅，会影响制品的透明性。本品还可用作油漆的催干剂和平光剂以及润滑脂的增厚剂，如聚氯乙烯70 护套级电缆料、90 及105 电缆料、聚氯乙烯管材、管件、异型管、硬板、鞋料等。因本品不溶于水，故在硬质聚氯乙烯水管的配方中也可使用。

2.在油田化学品中用作润滑解卡剂、钻井液的消泡剂。还用作油漆防沉淀剂、织物放水剂、润滑油增厚剂、塑料耐热稳定剂等，用于不透明的软质和硬质聚氯乙烯制品的稳定剂。

主要用途：

- 1) 用于各种不透明的硬质和软质聚氯乙烯制品，如硬管、硬板、薄膜、人造革、电线电缆料。
- 2) 在化妆品、塑料、机械、橡胶、油漆油墨等行业作为润滑剂滑动剂热稳定剂脱模剂促进剂等
- 3) 用作油漆的催干剂和平光剂。
- 4) 在油田化学品中用作润滑解卡剂、钻井液的消泡剂