

工业级环丁砜 四氢噻吩砜 含量99.5% 气体净化脱硫 优良溶剂

产品名称	工业级环丁砜 四氢噻吩砜 含量99.5% 气体净化脱硫 优良溶剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	发货地:湖北武汉 含量:99.5% 包装:250kg/桶
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

产品详情

环丁砜生产厂家产品介绍详情：

环丁砜: 由于热稳定性高，对酸、碱稳定，是一种优良的溶剂。可用于从脂肪烃中萃取芳香烃，从气体混合物中除去酸性气体。还可用作纤维素醚、聚乙烯醇、聚乙烯、聚氯乙烯、聚酰胺等的增塑剂，丙烯酸纤维纺丝的添加剂。其他还可用于脂肪酸的分离，从木材中萃取非纤维素成分等。由于环丁砜沸点高，热稳定性好，无腐蚀性，可用作冷凝器载体。添加到压榨机油中可以改进耐腐蚀性、防燃性、热稳定性、黏度等性质。

环丁砜的物化性质

中文名 环丁砜

英文名 Tetramethylene sulfone

别 称 四氢噻吩砜

化学式 C₄H₈O₂S

分子量 120.17

CAS登录号 126-33-0

EINECS登录号 204-783-1

熔 点 27.4-27.8

沸 点 285

水溶性 溶于水

密 度 1.261g/cm³

外 观 澄清液体

闪 点 166

小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

灭火剂：水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

包装：250KG/镀锌桶