

PUR护套ANHYT950橡套防水软电缆，凯夫拉抗拉电缆

产品名称	PUR护套ANHYT950橡套防水软电缆，凯夫拉抗拉电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	4.65/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

PUR护套ANHYT950橡套防水软电缆，凯夫拉抗拉电缆

产品结构

导线：细裸铜丝

符合CDE0295 Class 6 类标准

绝缘：特殊改性PVC绝缘

颜色代码： 0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉、

红、橙 0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有蓝绿接地线（黄绿可选）

芯线结构:防扭结分层，或分组式间隙填充

内衬层：凯夫拉以及阻水材料

护套材料: special PUR

套颜色: 外护套

详细介绍

橡套防水软电缆3芯 潜水泵线 3*25 3*35

技术参数

额定电压：

截面 $< 1.0\text{mm}^2$: 300/500V

截面 1.5mm^2 :450/750V

测试电压：2000V

使用温度：

固定安装：-50 至+90

移动安装：-40 至+90

小弯曲半径

固定安装： $6 \times D$

移动安装：当行程 < 10 米时，弯曲半径为 $8 \times D$

当行程 > 10 米时，弯曲半径为 $10 \times D$

抗辐射强度： 8×10^7 cJ/kg

阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2

符合标准：同时能提供符合DESINA的黑色外护套动力电缆

橡套防水软电缆3芯 潜水泵线 3×25 3×35

特性

敷设行程： > 100 m，加速度 50m/s^2 ，移动速度 8m/s

弯曲寿命：45次/分钟，> 2000万次

耐寒、防水解和微生物、防油和冷却剂

抗辐射，耐臭氧、耐候性、耐酸碱、抗溶剂

高耐磨性、耐刻痕、可承受较强的机械负荷

优异耐曲折，抗扭性

比高速拖链电缆更为耐磨、抗拉