

LADIS雷迪司(G33-30KL)UPS不间断电源30KV24KW三进三出在线式长机

产品名称	LADIS雷迪司(G33-30KL)UPS不间断电源30KV24KW三进三出在线式长机
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪司UPS 型号:G33-30K) 产地:北京
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：24000W

输入电压范围：低电压转换：110VAC(同相....>>

输入频率范围：46-54/56-64Hz

输出电压范围：208/220/230/240V

输出频率范围：同步校正范围：46-54或56-....>>

电池类型：暂无数据

后备时间：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

环境

其它参数

基本参数

UPS类型 在线式

额定容量 30KVA

额定功率 24000W

整机效率 市电模式：89%；电池模式：87%

输入输出

输入电压范围 低电压转换：110VAC(同相电压) ± 3%@50%负载低电压恢复：120VAC(同相电压) ± 3%@50%负载高电压转换：300VAC(同相电压) ± 3%高电压恢复：290VAC(同相电压) ± 3%V

输入频率范围 46-54/56-64Hz

输入功因 0.99@****负载

输出电压范围 208/220/230/240V

输出频率范围 同步校正范围：46-54或56-64电池模式：

输出电压波形 纯正弦波

电流峰值比 3:1 (*大)

电池

电压电流 12V

环境

工作环境 工作温度：0-40（无冷凝），工作湿度：0-95%RH

噪音值(dBA) 少于60dB@1米

其它参数

指示灯 LCD面板

UPS状态，负载大小、电池容量、输入输出电压，卸载时间、故障情况

外观尺寸 815 × 250 × 826mm

产品重量 64kg
