

咸宁防水材料青龙聚合物水泥砂浆防水胶乳咸宁防水砂浆

产品名称	咸宁防水材料青龙聚合物水泥砂浆防水胶乳咸宁防水砂浆
公司名称	湖北青龙防水材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	规格:20 包装:胶桶 颜色:白色
公司地址	广东省中山市石岐区东明路21号
联系电话	15338261723 18022152667

产品详情

湖北防水涂料湖北青龙防水厂家直销湖北聚合物水泥砂浆防水胶乳湖北防水胶乳

聚合物水泥砂浆防水胶乳(rq303) 一、湖北防水材料简介“青龙牌”rq303聚合物水泥砂浆防水胶乳是采用进口的聚合物建筑乳液为主体，辅以多种复合添加剂精制而成。掺入到水泥砂浆中可形成独特的有一定韧性的复合网络结构，大大提高水泥砂浆的抗裂、抗渗能力，由于聚合物乳液种类的不同，本产品分a、b、c三种类型。

二、湖北防水材料产品优点 1、可成倍提高水泥砂浆的粘结力；
2、具有极为优良的抗渗性，抗裂性、抗冲击性； 3、耐高低温，耐碱性能良好；
4、该产品无毒、无害、无污染、属环保产品。

三、湖北防水材料适用范围 1、外墙面、屋面、厕浴间、水池等建筑物各部位的防水，防渗漏工程；
2、地下室、隧道、堤坝、地铁等各种地下工程的防水、防渗漏工程；
3、特别适用于加气混凝土，空心砖等多孔材料的墙体防渗漏抹面或涂刷。

四、湖北防水材料技术指标

五、湖北防水材料使用指南 1、主要材料及要求：

水泥：一般使用强度等级不低于c32.5的普通硅酸盐水泥； 砂:按施工对象不同，采用中砂或细砂；
2、配制： 水泥净浆配制时，只需要按配方比例将水泥和胶乳用适量水搅拌均匀即可，胶乳用量约0.1kg/m； 防水砂浆配制时，先按配方比例将水泥和砂干拌均匀，再将规定的胶乳和水加入，用机械或人工搅拌均匀即可。配制好的防水砂浆 常温下（20±2），最好在1小时内用完。 3、施工：

基面处理：砂浆(或混凝土)应平整、坚实，表面浮尘、灰尘、油污等应清除干净，渗漏水部位应先用堵漏材料处理，对于有金属、塑料管不同材料接触的部位其周围应打磨干净。 防水砂浆施工：

a、在处理好的基层表面上涂刷一遍水泥净浆提高与基面的粘结力；

- b、待水泥净浆不粘手后，即可将拌和好的聚合物水泥砂浆均匀地刮抹在基层表面上，并用抹子压平抹光，厚度一般为外墙：3-5mm；地下室、水池：5-8mm；
- c、聚合物水泥砂浆需分层施工：待第一层聚合物水泥砂浆初凝后，再抹第二层聚合物水泥砂浆，直至需要厚度（初凝4小时、终凝8小时）；
- d、施工24小时后需进行湿养护，养护时间视气温条件不同而不同，常温下以3—5天为宜；
- e、粘贴饰面材料时，在基层表面和装饰材料的粘贴面分别均匀涂抹一遍“水泥、净浆”或“防水砂浆”，然后贴合于基面上，并找正压实。

六、湖北防水材料储运与包装 1、应密封储存在阴凉处，保存期12个月。

2、三种类型的产品包装分别为：4kg/桶，20kg/桶，50kg/桶（可与50kg/袋的水泥配套使用）