

廊坊搅拌楼仓顶除尘器 搅拌楼仓顶除尘器规格参数

产品名称	廊坊搅拌楼仓顶除尘器 搅拌楼仓顶除尘器规格参数
公司名称	廊坊中联机械制造有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业开发园区
联系电话	0316-6123686 15033162677

产品详情

廊坊搅拌楼仓顶除尘器 搅拌楼仓顶除尘器规格参数

仓顶除尘器是一种圆形可拆的金属滤筒，底板上有14个嵌入圆形孔，它设有14个滤芯，扎紧在上端1个振动器的吊架上，定时震动，使滤芯阻留下来的灰尘降落在仓内。

仓顶除尘器一般由振动电机，支架，防雨帽，上部筒箱，电器盒，振动盒，滤芯，密封筒箱，防护网，连接夹子，焊接法兰，密封垫等组成

除尘器主要部件的功能：

首先：振动电机、它是一种常偏心振子的三相电机当电机运行时偏心振子产生离心力，振动机整体振动；其振动力大小可调整偏心振子。

其次，滤芯是本除尘器的最基本件，是除尘器精度和寿命的关键，其主要在于滤布的质量及使用方法。

最后，振动盘是和振动电机一起完成清理工作的主要组成，它所产生的效果直接影响滤芯的清理成度。

搅拌楼仓顶除尘器的技术参数

过滤面积：18/24平方米

处理风量：1433.48L/F

过滤效率：99%

滤芯用量：14支

滤芯规格：165*125*910(650)mm 155*85*900(650)mm

本除尘器可满足100、120吨水泥搅拌站除尘需要

特殊规格可按用户要求设计、加工、制作、生产。

搅拌楼仓顶除尘器的故障原因与排除方法

- 1.除尘器投入运行后，应设专人管理维修，熟悉除尘器工作原理及技术性能，掌握调整与维修方法，每班巡回检查，建立运行记录。
- 2.压缩空气的油水分离器、过滤器、储气罐和气包定期排污放空。
- 3.压缩空气的过滤材料每隔4-6个月更换一次。
- 4.电磁脉冲阀定期检查，并更换易损件。
- 5.经常检查除尘器进、出口压差变化情况，如超过或低于规定范围，必须查明原因，一般通过脉冲控制仪调整喷吹周期来解决。
- 6.各类橡胶密封件应定期更换。
- 7.排气口如有冒灰现象，应检查滤筒是否脱落破损。

本文地址：<http://www.hbzhonglianjixie.com/cpzs/cdccq/78.html>