

# 西安学校塑胶跑道施工厂家

产品名称	西安学校塑胶跑道施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

## 产品详情

塑胶跑道施工时有一个非常重要的地方要做好，那就是定位标线，如果有一丝差错可能会导致跑道的长短不一，对于运动员来说是不公平的，具体如何定位？下面塑胶地垫厂家为大家带来技巧分析。

塑胶跑道施工定位道路标线：

- (1) 复检并找到原场所圆心点和定位标志桩;再度清除塑胶跑道整体面层，用电风吹净脏物；严苛依照田径运动协会的道路标线标准开展道路标线;
- (2) 田径运动场定位点线详细定位道路标线图或洽谈技术人员；融合原设计图规定和已铺设好的运动场现况，核查起点位线的zhun确性；
- (3) 由技术zhun确测量技术人员按400M规范田径运动场相对应规格，用全站仪开展定位；4CM宽分道线的管理中心位应在二块防水卷材的口处，容许有微小的误差；
- (4) 定位后需进行复测一遍全部定位点线的zhun确性后才可道路标线；由技术技术人员用专用型道路标线专用工具开展道路标线工作，道路标线漆需采用经销商配套设施道路标线漆；
- (5) 道路标线工作可由技术技术人员机械设备工作或手工制作喷漆工作，如用手工作业可先用订书针定下定位点线，用石灰线弹小组出线迹，再用专用型道路标线漆沿模貝喷出来一条线，图形界限为50毫米，规定线框清楚，无显著接缝处，无毛刺。

塑胶跑道施工计划方案：

- 1、地农村基层。

(1) 当场基本材料；

(2) 原路基更新改造土方开挖方：全部场所开展定位、设计标高准确测量后，测算挖深土方回填总面积及薄厚，逐渐施工，此工艺流程包含基坑开挖土方回填、余土运输、平整场地、压实灰土挤密桩。

(3) 整平、夯实场所：振动压路机碾轧多吨宜选用8-12t，方位沿竖向路中碾轧，驾驶速率25-30m/min，重合碾轧整平牢靠截止，一般碾轧5至8遍。

2、排水沟基坑开挖750Mm，排水沟地质构造整平做到倾斜度规定，人力压实。

塑胶跑道场所定位施工放线的核查：塑胶跑道在地基工程施工全过程中，需常常核查两圆心点中间的距离，以查验是不是因为机械设备挤压成型而导致两圆心点的偏差，它是很重要的。次之，各道工艺过程施工时，规格的检测等都需要监督，保证根据相关层面的工程验收。