

CE认证电缆，300/500V NYM-J PVC绝缘护套电缆

产品名称	CE认证电缆，300/500V NYM-J PVC绝缘护套电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	4.34/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

CE认证电缆，300/500V NYM-J PVC绝缘护套电缆

用于石膏,制砖和不动产混凝土的标准电缆

石膏和制砖用标准电缆

应用范围

可敷设于灰泥混凝土的上层、中层和下层

可用于砌砖和混凝土内，不可直接埋设在振动或压制混凝土内。

用于干燥或潮湿的室内

在有防阳光直射功能的前提下可适用于户外安装

产品特性

阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

VDE 0250，第 204 部分

产品结构

裸铜丝导体

芯线绝缘：PVC

绞合芯线周围有填充混合物

外护套：PVC

分类 ETIM 5

ETIM 5.0 Class-ID: EC000043

ETIM 5.0 类型描述：室内布线电缆

分类 ETIM 6

ETIM 6.0 类别 ID：EC000043

ETIM 6.0 类别描述：室内布线电缆

芯线标识

5 芯：符合 VDE 0293-308 标准（附录 T9）

6 芯及以上：黑色芯线白色数字编号

导体绞合

单芯或多芯电缆

16 mm:多线束

小弯曲半径

固定安装：4 x 外径

额定电压

U₀/U: 300/500 V

测试电压

2000 V

接地保护芯线

J = 带黄绿接地保护

O = 不带接地保护

温度范围

安装温度：+5 ° C 至 +60 ° C

固定安装：-40 ° C 至 +70 ° C