

# 高频充电模块TL-22010-T

产品名称	高频充电模块TL-22010-T
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	质保:一年 品牌:琪德
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

## 产品详情

尊敬的各位领导、各位来宾，大家好！我是乐清市琪德电气有限公司的代表，非常荣幸地向大家介绍我们公司的一款创新产品——。

直流屏模块——为电力智能充电铺路

TL-22010-T是一款高频充电模块，主要应用于直流屏整流和升降压的工作中。作为电力智能充电模块的核心部件，它的重要性不言而喻。高频充电模块的使用，可以有效提高充电速度、节约能源消耗、减少对环境的影响，给用户带来更快、更便捷的充电体验。

### 产品细节与特点

以下是的关键技术参数与特点：

输入电压范围：220V-380V 输出电压范围：5V-24V 额定输出功率：10KW 高频工作频率：20kHz-50kHz  
效率高达95%，能耗极低 具备多重保护功能，如过压保护、过流保护等 紧凑型设计，占用空间小  
可根据客户需求进行定制 产品应用与指导

广泛应用于各类电动车充电桩、电动汽车快充站等场景。我们公司作为的供应商，深知产品的应用与指导对用户来说至关重要。因此，我们为用户提供了相关知识、细节和指导，旨在确保用户能够更加准确、安全地使用我们的高频充电模块。

### 常见问题解答

在与广大用户的交流中，我们总结了一些常见问题，并给出了解答，以供参考：

问题一：高频充电模块是否能适应不同地区的电网电压和频率？

答：是的，TL-22010-T的输入电压范围广泛覆盖220V至380V，同时具备自适应的工作模式，能够适应不

同地区的电力供应。

问题二：高频充电模块的保护功能是否可靠？

答：是的，TL-22010-T配备了多重保护功能，如过压保护、过流保护等，能够确保设备的安全运行，保护用户财产安全。

总结

具备卓越的性能，适应性广泛，可靠性高。我们的团队将一如既往地致力于产品的研发与改进，以满足用户的不断变化的需求。感谢各位的聆听，如果您对我们的产品有兴趣或有任何疑问，请随时向我们咨询。