

# 鄂州装修建材青龙单组份橡胶防水涂料鄂州屋面防水

产品名称	鄂州装修建材青龙单组份橡胶防水涂料鄂州屋面防水
公司名称	湖北青龙防水材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	规格:15 包装:铁桶 颜色:黑色
公司地址	广东省中山市石岐区东明路21号
联系电话	15338261723 18022152667

## 产品详情

湖北防水材料湖北防水涂料湖北防水厂家直销青龙单组份sbs橡胶防水涂料湖北防水胶青龙单组份sbs橡胶防水涂料(cq110耐裂威)

湖北防水材料产品说明“青龙牌”cq110耐裂威（单组份sbs橡胶防水涂料）是以苯乙烯—丁二烯—苯乙烯（sbs）共聚热塑性弹性体作改性剂，对优质的石油沥青进行改性，并加入多种橡胶，合成树脂、表面活性剂、乳化剂、防霉剂等多种辅助材料，经专用设备精制而成的一种高弹性优质防水涂料。

湖北防水材料产品优点 1、单组份冷施工无需现场调配，使用安全方便；  
2、不含煤焦油等有毒物质，属环保产品； 3、力学性能优异，抗拉强度高，延伸率高；  
4、粘结力特强，耐老化，具高弹性、更适合结构易开裂和变形部位的防水；  
5、具较强的自愈能力，可自我修复被刺穿的孔洞，防水质量有保证。

湖北防水材料适用范围 1、各类屋面及卫生间防水工程； 2、地下维护结构的防水工程；  
3、地下室、游泳池、人防工程、地铁工程、隧道等防水工程。  
4、特别适用于结构复杂、易变形和开裂的异形部位防水。

### 技术数据

湖北防水材料施工要点 1、基面处理：要求干燥（含水率<8%）、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形，节点部位要预先处理； 2、打底涂层：为便于施工和保证涂膜质量，用“青龙牌”cq110耐裂威专用基层处理剂，对基层进行均匀涂布，待其干后（约6-8h），方可进行涂料施工； 3、涂料施工：用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上，本产品涂覆通常分三遍进行，每遍涂层约为0.5mm厚；涂覆时必须等上一涂层干透以后（约6-8h）方可进行下一涂层施工；  
4、做隔离层：涂层实干后（约3d），在其面上铺一层无纺布或玻纤布作隔离层（30-50g/m）；  
5、参考用量：涂料：2.3-2.5kg/m（厚度为1.5mm）基层处理剂：0.2kg/m

湖北防水材料注意事项 1、涂料有沉淀，属正常情况，使用时应随用随搅拌；  
2、施工温度宜在5℃以上，施工时要保证施工环境空气流通顺畅；3、涂布过程中，若发现气泡，应在半小时内用针滚将其刺穿，该涂料其有独特的自愈能力，不影响涂膜质量；  
4、施工过程中，涂膜应避免接触二甲苯，汽油等有机溶剂。

湖北防水材料储运与包装 1、本产品应存放于室内通风阴凉处，并远离火源；  
2、本品为非危险品，可安全运输；3、产品贮存期为6个月；4、产品包装分为：涂料：20kg/铁桶、50kg/铁桶、200kg/铁桶；专用基层处理剂：20kg/铁桶、50kg/铁桶。