

随州卫生间防水材料青龙聚氨酯防水涂料随州防水公司

产品名称	随州卫生间防水材料青龙聚氨酯防水涂料随州防水公司
公司名称	湖北青龙防水材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	包装:铁桶装 规格:30 颜色:黑色
公司地址	广东省中山市石岐区东明路21号
联系电话	15338261723 18022152667

产品详情

湖北防水材料批发湖北青龙聚氨酯防水涂料湖北贮存池防水湖北防水材料湖北防水厂商 青龙911 聚氨酯防水涂料(cq107)

湖北防水材料简介“青龙牌”cq107聚氨酯防水涂料(911)是双组份化学反应固化型防水涂料，a料为聚氨酯预聚体，b料为固化组分，a、b料按一定的配合比例混合搅拌均匀后，涂刮在施工面上，经固化后形成富有弹性的整体防水胶膜。湖北防水材料主要特点

- 1、涂膜具有橡胶弹性，延伸性好，抗拉强度高；
- 2、具有较好的耐高温性及低温柔性；
- 3、厚涂覆容易，涂膜无缝，整体性强；
- 4、具有一定的耐腐蚀性。

湖北防水材料适用范围 1、各类屋面及卫生间防水工程；2、地下维护结构的迎水面防水；3、地下室、游泳池、人防工程、贮存池等迎水面防水。

- 湖北防水材料施工要点
- 1、基面处理：施工面要求干燥、坚实、平整、无尘土、无油污、含水率 < 8%；
 - 2、严格配料：将a料和b料按照所提供的比例混合，并充分搅拌均匀至颜色黑色为准；
 - 3、打底涂层：为隔断基层潮气，提高基层与涂膜的粘接强度，可涂布一层基层处理剂。
 - 4、涂层施工：该产品涂覆通常分两遍进行，涂刮厚度一般以1.0mm左右为宜，在第一遍涂层表干固化后即可进行第二遍涂料施工，涂刮的方向必须与第一遍方向垂直，时间间隔以手触不粘为准；
 - 5、参考用量：

- 湖北防水材料注意事项
- 1、混合后的物料应在20分钟内用完；
 - 2、施工温度宜在5℃以上，施工时要保持施工环境空气流通。

湖北防水材料储运与包装

- 1、产品应密封贮放在通风、阴凉处，禁止接近火源；运输途中防止碰撞，保质期12个月；
- 2、包装有3kg/套、30kg/套、60kg/套。