

# 十堰屋面防水材料青龙复合防水涂料十堰防水补漏

产品名称	十堰屋面防水材料青龙复合防水涂料十堰防水补漏
公司名称	湖北青龙防水材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	包装:胶桶 规格:20 颜色:白色
公司地址	广东省中山市石岐区东明路21号
联系电话	15338261723 18022152667

## 产品详情

湖北防水材料湖北卫生间防水材料湖北青龙复合防水涂料湖北防水胶 青龙js 复合防水涂料(cq105)  
湖北防水材料简介“青龙牌”cq105js复合防水涂料是引进德国先进技术和关键原料，由有机液料和无机粉料复合制成的双组份防水材料。

湖北防水材料主要特点 1、湿面施工；涂层坚韧高强； 2、加入颜料可做成彩色装饰层；  
3、无毒、无味，可用于食用水池的防水；  
4、适用于有饰面材料外墙、斜屋面的防水，立面、斜面和顶面上施工，能与基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结；  
5、耐高温（140℃），尤其适用于道路及桥梁防水； 6、调整配合比，可制作瓷砖粘结材料和密封材料。  
湖北防水材料适用范围 1、工业及民用建筑的屋面防水； 2、厕浴间、厨房防水、防潮工程；  
3、墙面、地下室、游泳池、槽罐的防水等； 4、该防水涂料分 JS型和 JQ型两种，用法有所不同：  
JS- 型主要用于变形较大的部位如屋面、地下室等；  
JQ- 型主要用于变形较小部位如外墙、地下室、厕浴间等。

湖北防水材料施工工法选择 工法 基面 打底层 下涂层 上涂层 工法  
基面 打底层 下涂层 中涂层 上涂层 工法 基面 打底层 下涂层 无纺布层 中涂层 上涂层  
用料：每平方米用2.1kg-3.0kg 湖北防水材料施工要点  
1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平，阴阳角应做成圆弧角；  
2、准确配料：我公司为用户使用方便，已严格按配比要求进行包装，使用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中，并充分搅拌至均匀细腻不含团粒的混合物。  
3、涂覆要领：用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法的次序逐层完成；  
若涂料（尤其是打底层）有沉淀应随时搅拌均匀；涂覆要尽量均匀，不能局部沉积；  
各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准；  
工法 中的下涂层、无纺布层和中涂层必须连续施工。

湖北防水材料注意事项 不能在0℃以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工。

#### 湖北防水材料储运与包装

- 1、液料须保存在5℃以上的阴凉处，粉料应放在干燥处。注意防潮、防晒、保质期为6个月；
- 2、本产品粉料用复合袋装，液料用塑料桶装； 型：6.8kg/套、17 kg/套、51 kg/套、85 kg/套 型：10 kg/套、50 kg/套、125 kg/套。