

气动元配件安耐特铝合金管道

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 气动元配件安耐特铝合金管道 |
| 公司名称 | 安耐特流体输送科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 安耐特:DN20-200 安耐特:DN25 昆山:DN40 |
| 公司地址 | 千灯镇玉溪西路198号 |
| 联系电话 | 86-0512-36822100 15995636523 |

产品详情

安耐特铝合金管道是一种气动元配件，适用于压缩空气传输系统中的各种应用场景。本文将详细介绍该产品的特点、应用领域以及适用的规格型号。

- 产品特点**
 - 材质优质：**安耐特铝合金管道采用高强度铝合金材料，具有轻质、高强度、耐腐蚀等特点。
 - 易安装：**安耐特铝合金管道采用快速接头设计，安装简便，可快速完成管道连接。
 - 耐压性能：**安耐特铝合金管道具有良好的耐压性能，能够承受高强度的压缩空气传输。
 - 可靠性高：**安耐特铝合金管道经过严格的质量检测，确保产品质量可靠，使用寿命长。
 - 防尘防污：**安耐特铝合金管道内壁涂有特殊防腐涂层，有效防止管道内部污垢积累，保持空气传输的清洁。

安耐特铝合金管道广泛应用于以下领域：

- 空压机系统：**安耐特铝合金管道可作为压缩空气的传输管道，用于各种规模的空压机系统。
- 自动化生产线：**安耐特铝合金管道适用于各种自动化生产线上，实现气动元器件的供气和排气。
- 流水线传输：**安耐特铝合金管道可用于流水线的物料传输，提高生产效率。
- 气管改造：**安耐特铝合金管道可用于现有气管的改造升级，提高气体传输效率。

根据不同需求，安耐特铝合金管道提供多种规格型号：

- 安耐特:DN20-200：**适用于管道直径为20mm到200mm的场景，可满足不同气体传输需求。
 - 安耐特:DN25：**适用于管道直径为25mm的场景，常用于中小型空压机系统。
 - 昆山:DN40：**尺寸为DN40的安耐特铝合金管道，常用于自动化生产线等大型场景。
- 安耐特流体输送科技有限公司

安耐特流体输送科技有限公司致力于气动元件和气动管路系统的研发、生产和销售。我们提供相关知识、细节和指导，帮助客户选择合适的产品并解决技术问题。无论您在哪个领域，我们都能提供优质的产品和满意的服务。

5. 问答问：

安耐特铝合金管道的耐压性能如何？

答：

安耐特铝合金管道具有良好的耐压性能，能够承受高强度的压缩空气传输，确保系统稳定工作。

问：

安耐特铝合金管道适用于哪些场景？

答：

安耐特铝合金管道广泛应用于压缩空气传输系统、自动化生产线以及流水线传输等场景。

通过以上介绍，相信您对安耐特铝合金管道有了更深入的了解。如果您对产品有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们的工作人员，我们将竭诚为您提供帮助。