荆州防水材料品牌青龙防水密封涂料荆州防水公司

产品名称	荆州防水材料品牌青龙防水密封涂料荆州防水公司
公司名称	湖北青龙防水材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	颜色:白色 规格:1公斤 规格:5公斤
公司地址	广东省中山市石岐区东明路21号
联系电话	15338261723 18022152667

产品详情

湖北防水材料湖北青龙防水密封涂料湖北防水涂料湖北防水厂家湖北防水材料代理18022152667练小姐
湖北青龙hg203防水密封涂料(cq101) 材料简介 hg203是中山市青龙化学建材有限公司引进美国最先进的高科技技术，采用进口原材料研制而成的真正的环保型单组份水固化聚氨酯防水密封涂料。该新型防水密封涂料已通过省建委的科技成果鉴定，获省重点新产品证书。

主要特点 1、使用时加20%的水做固化剂，属反应固化型产品；适用于潮湿基面。
2、100%环保产品，固化后无毒无味，无污染环境，适用于饮用水工程。
3、固体含量可高达100%，单位面积用料少；一次施工可达成所需厚度。
4、涂膜抗拉强度高，延伸性能好，粘结湿度高，耐热，耐寒（-40℃-
95℃），耐化学腐蚀，耐老化，防霉性能好，并有阻燃性。
5、涂膜基本颜色为白色，可以在涂膜表面刷上各种颜色，也可以根据用户
要求做成各种颜色以达到防水装饰效果。
6、可以通过添加橡胶粉沫做成防渗漏密封剂，添加砂子做成防滑层，也可
以添加轻的空心填料做成隔热保温涂层。 7、使用维修容易，省力，省时，省费用，安全。

湖北防水材料适用范围 1、可用于各种水利工程及地铁、隧道、桥梁、地下建筑工程的防水，防渗。
2、工业与民用建筑的斜平屋面、雨棚、天沟及各种不规划的屋面。
3、室内地坪、卫生间、厨房、浴室、花园、花坛、温泉水池、游泳池、污
水处理场，饮用水池、水工建筑场，冷库地坪等的整体防水。 4、
化工厂、钢铁厂、电站等外防腐，各种管道的隔热、保温、防腐。 5、
建筑物裂缝的修补，膨胀结合处的密封。

湖北防水材料施工要点 1、涂刷hg203的基层必须坚固，清洁，无灰尘，无油污，无起砂，无明水。
有裂缝等缺陷应先进行修复，阴阳角做成圆弧。
2、涂覆前将容器内的涂料搅拌均匀，不要使底部留有沉淀，然后再加入
20%的清洁水搅拌均匀即可涂刷，刮涂或机械喷涂施工。

3、涂覆时平面可一次成型，立面为了防止一次成型时出现流淌，可在基面
上非常薄的涂一层，容器内涂料停留时间大约5-10分钟(依现场气温，环
境而定）后再在基层上一次性施工成设计所要求的厚度。 4、施工环境温度要高于0°C。
5、如需涂刷第二道，需在24小时后（以不粘脚为准），尚未完全固化时不 允许上人踩踏。 6、材料用量
1.5kg-2.0kg/㎡（厚度1.5㎜-2.0㎜）

湖北防水材料注意事项
1、配好的涂料必须在30min内用完，施工结束后，应立即用hg203专用清洗剂或酯类清洗工具和容器。
2、容器内涂料有沉淀属正常现象，不影响正常使用。

湖北防水材料贮存与运输 1、贮存时，料桶要密封，以防吸潮和混入杂质，存放于通风阴凉的仓库内。
2、本产品贮存期为十二个月，超过贮存期经检验合格后仍可使用。
3、本品为非易燃品，运输应防止碰撞，日晒雨淋，保持包装完好无损。

湖北防水材料包装与规格 1、用塑料桶或铁桶密封包装 2、规格：200kg/桶 20kg/桶 5kg/桶 1kg/桶。