

# A37-F-R-01-H-K-32德克玛Dekema柱塞泵A16-F-R-01-H-K-32

产品名称	A37-F-R-01-H-K-32德克玛Dekema柱塞泵A16-F-R-01-H-K-32
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

1.一种轴承钻孔设备，包括底座，其特征在于，所述底座上设有芯轴，芯轴上固定轮毂轴承，轮毂轴承上端面设有钻模板，钻模板由螺母固定，所述钻模板一侧设有钻模板手柄，所述底座一侧设有底座手柄；所述底座底部还设有万向轮，所述万向轮包括轮壳、支架和轮子，还包括铆钉和锁片，所述轮壳底面上设置有插孔，所述支架上设置有插槽，所述铆钉的底端穿过插孔并伸入至插槽内，并在插槽底部与铆钉底端之间设置有摩擦片，

德克玛Dekema 高压齿轮泵

HGP-05A-0.3 HGP-05A-0.5 HGP-05A-0.8

变量柱塞泵

A10VSO18DFR A10VSO28DFR A10VSO45DFR

德克玛Dekema 高压叶片泵

PV2R3-52-116

德克玛Dekema 定量叶片泵

50T-07+HP 50T-12+HP 50T-14+HP 50T-17+HP

50T-20+HP 50T-23+HP 50T-26+HP 50T-30+HP

50T-36+HP 50T-39+HP 50T-48+HP 50T-61+HP

50T-75+HP 50T-94+HP 50T-116+HP

德克玛Dekema 定量叶片泵

50T-07 50T-12 50T-14 50T-17 50T-20

50T-23 50T-26 50T-30 50T-36 50T-39

150T-48 150T-61 150T-75 150T-94 150T-116

德克玛Dekema 变量叶片泵

VP1-12-55-10 VP1-12-70-10 VP1-15-20-10 VP1-15-35-10

VP1-15-70-10 VP1-20-20-10 VP1-20-35-10 VP1-20-55-10

VP1-20-70-10 VP2-30-20-10 VP2-30-35-10 VP2-30-70-10

VP2-40-20-10 VP2-40-35-10 VP2-40-55-10 VP2-40-70-10

VP3-30-105-10 VP3-30-140-10 VP3-40-105-10 VP3-40-140-10

安沃驰AVENTICS二位三通脚控阀 2-BA-1/P54692-4 R431003429

安沃驰AVENTICS继气阀 4-S/P55161 R431003664

安沃驰AVENTICS司钻阀 HD-2-X/P50973-1/ R431002831

安沃驰导气阀 2-HA-2Z /P59339 R431005013

安沃驰油门控制器 AB-1/P60266-1/ R431005441

安沃驰导气阀 2-HA-3/P61266 R431005733

安沃驰AVENTICS主滚筒组合阀 HD-2-FX/P50970-3 R431002825

安沃驰AVENTICS手轮调压阀 H-4 /P50967-3 R431002820

安沃驰AVENTICS手轮调压阀 H-4/P50967-1/R431002818

安沃驰AVENTICS组合阀 H-2-X/P50493-3/R431002638

安沃驰AVENTICS组合阀 H-2-LX/P50499-3/R431002654

片，所述铆钉位于插槽内的部分设置有第一通孔，所述插槽的左侧壁和右侧壁上分别设置有固定槽和第二通孔，所述支架的外侧壁上设置有凹槽，所述凹槽与第二通孔相通，所述第二通孔与第一通孔相通，所述第一通孔与固定槽相通，所述锁片的右端卡装在凹槽处，所述锁片的左端依次穿过第二通孔和第一通孔并位于固定槽内。2.根据权利要求1所述的一种轴承钻孔设备，其特征在于，所述底座一侧设有左定位，底座另一侧设有右定位。

