

PP 韩国LG R3450 特性高光滑性 光学性能

产品名称	PP 韩国LG R3450 特性高光滑性 光学性能
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品名:PP 型号:R3450 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度

0.898

g/cm

ASTM D1505

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

8.0

g/10 min

ASTM D1238

机械性能

额定值

单位制

测试方法
抗张强度 2 (屈服)

26.0

MPa

ASTM D638
伸长率 2 (断裂)

> 500

%

ASTM D638
弯曲模量 3

900

MPa

ASTM D790
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (R 级)

82

ASTM D785
冲击性能

额定值

单位制

测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

50

J/m

ASTM D256
热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

80.0

ASTM D648

维卡软化温度

134

ASTM D1525 4