

不锈钢染黑液

产品名称	不锈钢染黑液
公司名称	嘉兴双丰化学材料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	嘉兴市南湖区大桥镇
联系电话	86-057383116036 15958399236

产品详情

不锈钢发黑是常温发黑工艺，淡蓝色液态，能在不锈钢表面着致密而耐磨的黑色膜，膜层美观，经着色处理后,不锈钢着黑色材料不仅具有一定的装饰性,而且具有较强的仿古效果，现已广泛用于门窗，户外围栏，医疗器械等领域。适合所有不锈钢的表面发黑。

优点:

1 安全：采用最新工艺的酸性发黑方法，与传统的强酸性方法相比，操作更安全、杜绝了对人体有害的铬酸成份，药液安全性更高。

理化指标

- 1、淡蓝色液态，无气味
- 2、pH值：4
- 3、发黑液使用温度：常温

使用方法

- 1、不锈钢除油除锈，清洗干净后立即进入发黑液中。
- 2、将无油无锈的不锈钢件浸泡在发黑液中，保温浸泡2分钟-3分钟。

3、工件发黑后，水洗、风干或晾干。

注意事项

- 1、产品有酸性，不能与手及皮肤接触，如果不慎接触，请立即用大量清水清洗10分钟。
- 2、发黑过程中，消耗的成分要及时补加，以维持发黑过程的正常进行