

LNP Lexan LGK3020 SABIC 玻纤加强

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | LNP Lexan LGK3020 SABIC 玻纤加强 |
| 公司名称 | 深圳市嘉誉鑫科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层 |
| 联系电话 | 1326-5555881 13265555881 |

产品详情

销售LNP Lexan_LGK3020 SABIC

注意事项

LNP Lexan_LGK3020 SABIC成型条件注意事项:

1、注射温度视原料的分子量、制品的形状和尺寸、注塑机的类型而相应。2、注射速度采取多级注射，采用慢-快-慢的。3、注射压力视制品的形状和尺寸而定，柱塞式注塑机一般为100—160MPa，螺杆式注塑机为70—140MPa。4、成型周期视制品壁厚和注射量而定，一般情况下充模时间较短，保压时间较长，冷却时间以脱模时不引起制品变形为原则。5、模具温度视制品的形状、厚薄而定，适当模具温度有利于脱模，产品。6、制品后处理：对于形状复杂、带有金属嵌件、使用温度极低或很高的制品有必要进行后处理——或内应力。：制品置于烘干箱后开始升温，由室温升至100—105时保温10—20min，继续升温至120—125时保温30—40min，然后冷却至60以下取出。

LNP Lexan_LGK3020 SABIC塑料性能介绍:

PC的粘接:KD-833瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PC塑料，但胶层硬脆，不耐60度以上热水浸泡；

PC的安全性:由于制造聚碳酸酯中需要添加双酚A，而双酚A作为一种化工原料，2008年4月18日已经被加拿大联邦正式认定为有毒物质，并严禁在食品包装中添加，所以，聚碳酸酯的安全性是值得注意的问题。

PC可分为防静电PC，导电PC，加纤防火PC，抗紫外线耐候PC，食品级PC，抗化学性PC。

PC的包装运输:聚碳酸酯（PC）产品一般采用普通编织袋包装，存放于干燥处，按普通物品贮运。

PC被应用用作接线盒、插座、插头及套管、垫片、电视转换装置，电话线路支架下通讯电缆的连接件，电闸盒、电话总机、配电盘元件，继电器外壳，

我司销售以下原料:

<<< PC H4000 澳大利亚Marplex ## 用途：其它 特性备注：低粘度，可加工性良好，流动性高，耐热性中等，韧性良好，中等透明度，阻燃性能 重要参数：熔体流动速率:62 g/10min 密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.15 % 断裂伸长率:100 % 弯曲强度:86 MPa 弯曲模量:2300 MPa 硬度:123 热变形温度:121
生产厂商：澳大利亚Marplex公司

<<< PC FB3025G10 韩国三养 ## 用途：其它 重要参数：生产厂商：三养社工程塑料事业部

<<< PC P1021R 美国阿谢立 ## 用途：其它 特性备注：脱模性能良好；一般目的 重要参数：密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.15 % 断裂伸长率:120 % 弯曲强度:75.8 MPa 弯曲模量:2280 MPa
生产厂商：美国阿谢立聚合物公司

<<< PC SC7-70915U 美国Spartech ## 用途：其它 特性备注：抗撞击性高、抗紫外线性能良好、可加工性良好、良好的电气性能、热稳定性良好、韧性良好、中等粘性 重要参数：熔体流动速率:17 g/10min 缺口冲击强度:801 生产厂商：美国Spartech公司

郑重承诺:

本公司所售原料全部为原厂原包正牌料

杜绝一切副牌料、水口料以次充新！

在货物送达以后，请与时间检查。发现物流中出现大量包装损坏原料外漏的,请必须于24小时内与我们联系，让物流人员出具并保存。

如发货后未能及时收到，请及时与我们联系。

本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我盲程部将竭尽所能与您共同协商处理。

本司货源充足，品种齐全，价格合理。发货准时，交期准.有保障！可提供塑胶原料相关报告。如：ROHS(SGS)报告，UL认证，材质及资料表（MSDS）！竭诚欢迎广大新老顾客来电洽谈