

邵氏硬度计|指针式邵氏硬度计|邵A硬度计|邵氏橡胶硬度计

产品名称	邵氏硬度计 指针式邵氏硬度计 邵A硬度计 邵氏橡胶硬度计
公司名称	沧州市欧谱检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市新华区交通大街11号
联系电话	86-3173038768 13931761912

产品详情

一、LX-A邵氏功能：[A型适用于一般橡胶、合成橡胶、软橡胶，多元脂、皮革、蜡等](#)
[C型适用于橡塑并用、塑料中含有发泡剂制成的微孔材料](#)
[D型适用于一般硬橡胶、树脂、压克力、玻璃、热塑性橡胶、印刷板、纤维等。](#)符合标准：DIN 53505,ASTM D2240 ISO/R868,JIS R7215；执行标准：GB/T531-99,GB2411-80,HG/T2489-93,JJG304-2003

二、[LX-A邵氏主要技术参数硬度计硬度计](#)

最大量程	100 HA
测量范围	10-90HA
外形尺寸	115 × 60 × 25mm
压针行程	2.5 mm
压针头部尺寸	0.79mm
重量	约0.5千克

可选配HLX-A、C型[邵氏测试机架 100 × 212 × 250\(mm\)硬度计](#)

资料来源：

[测厚仪 http://www.oupu17.com](http://www.oupu17.com) | [超声波探伤仪 http://www.oupukeji.com](http://www.oupukeji.com)

[粗糙度仪 http://www.3038768.com](http://www.3038768.com) | [膜厚仪 http://www.mohouyi.com](http://www.mohouyi.com)

[超声波测厚仪 http://www.chaoshengbocehouyi.com](http://www.chaoshengbocehouyi.com) | [涂层测厚仪 http://www.tucengcehouyi.com](http://www.tucengcehouyi.com)

[电火花检测仪 http://www.dianhuohuajianceyi.com](http://www.dianhuohuajianceyi.com) | [邵氏硬度计 http://www.shaoshiyingduji.com](http://www.shaoshiyingduji.com) |

[便携式硬度计 http://www.bianxieshiyingduji.com](http://www.bianxieshiyingduji.com) | [表面粗糙度仪 http://www.biaomiancucaoduyi.com](http://www.biaomiancucaoduyi.com) |

[橡胶硬度计 http://www.xiangjiaoyingduji.com](http://www.xiangjiaoyingduji.com) | [镀层测厚仪 http://www.ducengcehouyi.com](http://www.ducengcehouyi.com) | [里氏硬度计](http://www.lishiyingduji17.com)

<http://www.lishiyingduji17.com> | [数字超声波探伤仪 http://www.shuzichaoshengbotanshangyi.com](http://www.shuzichaoshengbotanshangyi.com) |

[轧辊硬度计 http://www.zhagunyingduji.com](http://www.zhagunyingduji.com) | [油漆测厚仪 http://www.youqicehouyi.com](http://www.youqicehouyi.com)