

矿用假顶带 塑料阻燃带 井下用假顶带

产品名称	矿用假顶带 塑料阻燃带 井下用假顶带
公司名称	河南省鹤壁申盛塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市山城区汤河街中段37号
联系电话	86-03922624634 15003926275

产品详情

- 1、 能良好。在明火环境里只融化不燃烧，即使燃烧离火最长不超过10s即灭。
- 2、 防腐蚀能力强，抗老化。
- 3、 便于施工和运输。塑料网相对比较柔软，在施工中不宜划伤工人，而且具有容易卷曲打捆，剪裁和比重轻的优点，因而便于井下运输、携带和施工。
- 4、 便于洗煤。这种塑料网的密度在0.89-0.91之间,小于水的密度,在洗煤过程中,破碎的网带漂浮在水里,易于被冲洗掉。
- 5、 纵横方向均有较强的承载能力.经过施压和位伸工艺处理后的塑料网其分子结构相当于重新定向排列,材料的抗拉强度是未拉伸前的2-3倍.双向拉伸形成的筋和肋相互垂直,这种结构使得施加于假顶网网面的压力能通过节点有效地向四周肋传递,从而大大提高网面整体承压能力,因而不易造成筋肋的断裂.而且由于这种塑料网是双向拉伸而非编织的,所以网孔蠕变量较小,而且网孔尺寸均匀,能有效的防止碎煤块的掉落,保护井下工人的安全和矿车运行的安全与畅通。