

橡胶硬度计|邵氏橡胶硬度计|LX-A橡胶硬度计|A型橡胶硬度

产品名称	橡胶硬度计 邵氏橡胶硬度计 LX-A橡胶硬度计 A型橡胶硬度
公司名称	沧州市欧谱检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市新华区交通大街11号
联系电话	86-3173038768 13931761912

产品详情

一、[橡胶硬度计产品概述](#) OU2700用来测量软塑料、橡胶、合成橡胶、毡、皮革、打印胶辊的硬度；[橡胶硬度计](#)

二、[橡胶硬度计主要技术参数](#)

标准	DIN53505 , ASTMD2240 , ISO7619 , JISK7215
显示参数	硬度值 , 平均值 , 最大值
测量范围	0-100 HA
准确度	< 1%H
分辨率	0.1H
使用环境	温度 : 0-40 湿度 : 10-90%RH
电源	4节7号电池
电池电压指示	低电压提示
外形尺寸	162 × 65 × 28mm
	自动关机、带有RS232C接口

资料来源：

测厚仪 <http://www.oupu17.com> | 超声波探伤仪 <http://www.oupukeji.com>

粗糙度仪 <http://www.3038768.com> | 膜厚仪 <http://www.mohouyi.com>

超声波测厚仪 <http://www.chaoshengbocehouyi.com> | 涂层测厚仪 <http://www.tucengcehouyi.com>

电火花检测仪 <http://www.dianhuohuajianceyi.com> | 邵氏硬度计 <http://www.shaoshiyingduji.com> |
便携式硬度计 <http://www.bianxieshiyingduji.com> | 表面粗糙度仪 <http://www.biaomiancucaoduyi.com> |
橡胶硬度计 <http://www.xiangjiaoyingduji.com> | 镀层测厚仪 <http://www.ducengcehouyi.com> | 里氏硬度计
<http://www.lishiyingduji17.com> | 数字超声波探伤仪 <http://www.shuzichaoshengbotanshangyi.com> |
轧辊硬度计 <http://www.zhagunyingduji.com> | 油漆测厚仪 <http://www.youqicehouyi.com>