

## 杭州塑胶跑道翻新多少钱一平方

产品名称	杭州塑胶跑道翻新多少钱一平方
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	盛立体育:环保 硬地丙烯酸球场:2mm 硬地丙烯酸篮球场:丙烯酸篮球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 杭州塑胶跑道翻新多少钱一平方

塑胶跑道翻新一般有两种情况：第一种情况是塑胶跑道已达到使用寿命，不能供大家使用，如果继续使用可能会对人们不利。第二种情况是人们在使用过程中使用不当造成的外部损坏，如重压、利器损坏、烟蒂焚烧等。

### 塑胶跑道翻新施工方案是什么？

首先，技术人员和施工人员需要进入现场，检查塑胶跑道现场的使用损坏情况。一般来说，损坏较小的只需简单地重新铺装塑胶跑道的面层，损坏严重的需要修复原来的地面基础。

### 塑胶跑道翻新施工方案有以下几个步骤：

### 杭州塑胶跑道翻新多少钱一平方

#### 一、场地清理

为了保证塑胶跑道面层的质量，必须彻底清理基础地面，充分发挥聚氨酯的粘接力和塑胶跑道面层的厚度均匀。

污垢：用扫帚清扫干净。

比较牢固的凸状物：用铲子去除清理。

泥土：用高压水枪冲洗。

跑道周围的杂物：大树或落叶植物要轻轻摇晃，加快落叶，然后提前清扫，尽量使周围没有风可以吹动的杂物。封闭施工作业面，尽量减少车辆行人的出入。

杭州塑胶跑道翻新多少钱一平方

## 二、塑胶跑道翻新修补

- 1、仔细检查整个地面，如有脱层、返砂、裂缝等现象，用专用工具划开，清扫基础底层，用单组胶封底，工具为滚刷或刮板等基础底层干固后进行填补。
- 2、材料搅拌场所应铺设胶带或塑料布，以免污染地面，影响施工质量和环境。
- 3、搅拌桶的容量是搅拌量的1.5-2倍，使用前搅拌桶必须干燥清洁。
- 4、混合材料时，先倒入单组分粘接剂，使其全面浸附于搅拌桶，然后再倒入黑胶粒。
- 5、搅拌时间的控制取决于当时的具体温度和湿度，70%的湿度、25 温度的基本搅拌时间为3.5分钟，同时需要99%以上的胶粒包裹粘接剂，搅拌均匀的混合材料需要及时运送到作业区域。

杭州塑胶跑道翻新多少钱一平方

- 6、材料需求量根据搅拌器容量确定总量，按配比用磅秤准确称量。
- 7、搅拌时，请勿将水直接放入搅拌容器。
- 8、每次投入材料数量和搅拌时间需及时记录，每组当天汇总总结。

9、步骤：放料—称量—投料—搅拌—出料。

10、用专用工具铺设塑胶跑道翻新修补面。