

46#高效抗磨液压油

产品名称	46#高效抗磨液压油
公司名称	广州市方川润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河区吉山东丰工业区
联系电话	86-02032050123 13316011601

产品详情

特性抗磨液压油比重国标 闪点国标 () 40 运动粘度国标 (cSt) 倾点国标 ()

一、产品概述：

46#抗磨液压油由至高品质的深度精制的高粘度指数基础油调制，加入油性、摩擦改进、抗氧、防锈、金属钝化、抗泡等多种添加剂经科学配制而成。适用于高压、高速、高流量度的液压系统，用于冶金设备、陶瓷压机、工程石化机械和注塑、压铸成型。适用温度-10 ~90 。本品不含黏度指数改进剂，选用高纯净度、高粘指基础油，和国际最高标准添加剂，特别适合长时在高温、高压情况下使用。

二、主要性能：

优良的抗磨、防锈、防腐性，减缓设备的磨损，延长使用寿命。

优良的抗泡性及空气释放性，保证动力传递准确，使微震减至最少。

优良的抗氧化性，减缓油品的衰变速度，延长换油期。

无灰型铜片失重为零，可在叶片泵或钢铜摩擦副的轴向柱塞泵上使用。

良好的抗乳化性，能迅速与接触的水分离。

不会造成橡胶密封件硬度和体积的变化，保证密封良好。

三、用途：

适用于工程、建筑、矿山、轧钢、塑料加工等机械的中、高压液压系统，钢—铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。

四、包装规格:

200L/桶；18L/罐。

五、注意事项：

要根据设备用油规定，选用粘度合适的油品。

使用及储运过程中要防止异物污染，严防机杂及水混入。

要保持油箱的清洁，换油时，油箱及油路要清洗干净。

不要与其它油品混用，不同类型的抗磨液压油也不得混用。

本产品严禁与内燃机油接触，因会影响抗乳性、抗泡性和空气释放等性能指标