

工业消防防爆密封接线箱

产品名称	工业消防防爆密封接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	380.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

工业消防防爆密封接线箱技术特点1.外壳采用钢板焊接成型,表面高压静电喷塑;2.结合面采用曲路密封结构,具有较强的防水、防尘性能;3.接线端子采用本安接线端子,接线方便,牢固可靠;4.进线口方向变化多端,可根据用户要求任意选配进线口,并可根据用户要求直接配DQM系列的电缆密封接头(注:用户在订货时须注明)5.可用于防爆仪器仪表、防爆通信系统、防爆监视系统等本安线路中做信号传输之用主要技术参数1.执行标准:GB3836.1-2000、GB3836.4-2000等效于IEC60079-0、IEC60079-11、EN50014、EN50020/392.防爆标志:Exia CI63.额定电压:DC24V及以下4.额定电流:20mA及以下一、适用环境 1.1区、2区危险场所。 2.IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。注:如要求IIC或增安型请注明。 二、产品特点 1.铸铝合金或钢板外壳,表面喷塑。 2.压铸或焊接成形,外形美观。 3.结合面采用曲路密封结构,具有较强的防水、防尘性能。 4.接线端子采用增安型专用端子,接线方便,牢固可靠,并且电流大小有多种规格可供用户任意选配。 5.进线口方向变化多端,可根据用户要求任意选配进线口并可根据用户要求直接配装配BMJ系列的电缆密封接头(注:用户在订货时须注明。) 6.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。

三、主要技术参数额定电压(V) 额定电流(A) 防爆标志 防护等级 380 20 Exe II T6 *Exd II BT6 *Exd II CT6 IP54