

# ExdIIBT6 IP65防爆照明动力箱

产品名称	ExdIIBT6 IP65防爆照明动力箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

ExdIIBT6 IP65防爆照明动力箱适用范围:1、1区、2区危险场所;2、适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境;3、增安型防爆接线箱也适用于可燃性粉尘场所;4、在交流50Hz、电压至380V的线路中,作为连接各种电气设备的分线、接线用,也可作为自控、通讯信号和电源线的连接。粉尘防爆接线箱BJX51特点:1、外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;2、结合面采用曲路密封结构,具有较强的防水、防尘功能;3、接线端子采用“ Weidmuller ”或“ UTILITY ”接线端子,接线方便,牢固可靠,且电流大小有多种规格可供用户选择;4、进线口方向变化多端,可根据用户要求任意选配进线口,并可根据用户要求直接装配BDM系列电缆夹紧密封接头;5、执行标准:GB 3836.1~4-2000。

外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;

结合面采用曲路密封结构,具有较强的防水、防尘功能; 接线端子采用“ Weidmuller'或“ UTILITY'接线端子,接线方便,牢固可靠,且电流大小有多种规格可供用户选择; 进线口方向变化多端,可根据用户要求任意选配进线口,并可根据用户要求直接装配BDM系列电缆夹紧密封接头; 执行标准:GB 3836.1~4-2000。

主要技术参数:1、额定电压:380V2、额定电流(A):10、20、32、403、防爆标志:Exd BT6,Exd CT6,Exia CT6,Exe 4、防护等级:IP54,\*IP655、进线口螺纹(G ):1/2,3/4,1,11/4,11/2,2