

氨气泄露报警器

产品名称	氨气泄露报警器
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	0539-2022113 13563954655

产品详情

氨气泄露报警器，连经理（0539-2022113，13563954655）本公司经营氨气泄漏报警仪价格优惠，质量保证，欢迎咨询洽谈。我公司氨气报警器销往：安徽、湖北、辽宁、黑龙江、吉林、宁夏、山西、陕西、内蒙古、上海、南京、武汉、银川、太原、沈阳、张家港、石家庄、成都、江苏、山东等全国各地。临沂嘉春生产的氨气泄漏报警器（RBT/RBK）价廉、售后服务有保障，完全按照GB15322-2006和GB3836.2-2010严格要求设计，具有检测精度高，性能稳定、质量可靠、抗中毒、能力强等特点。氨气泄漏报警器（连经理13563954655）可以长期检测气体浓度。与本公司生产的RBK系列报警控制器配套使用，可以实现远程通讯功能，确保在第一现场，第一时间发出报警信号，及时消除隐患。氨气泄漏报警器还可以接入其它二次仪表或DCS系统。氨气泄露报警器采用先进的智能功率总线和气体探测单元一体化技术，不仅节省了控制单元结构，简化系统布线，也降低了人工成本及工程造价。当空气中该气体达到报警器的预设值时，氨气泄漏报警器会及时发出声光报警、且报警同时启动外控消防设备或其它安全防护设备，在通知工作人员险情的同时也阻止或降低了现场危险程度的延续，氨气泄漏报警器被广泛应用于石油、化工、电子、石化、制药、造纸等危险气体的工业环境中。氨气报警器远销四川、云南、河北、江苏、辽宁、黑龙江、新疆、宁夏、浙江、贵州、湖北、安徽等全国24省各市。产品特点：

- 1.使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
 - 2.LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；
 - 3.使用数字信号传输，可靠性高；
 - 4.2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；
 - 5.采用模块化结构设计，便于系统维护；
 - 6.可通过计算机实现本地监控，探测器运用状态数据可永久存储；
- 技术参数：
- 1.与RBT-6000-F、RBT-6000-FR点型气体探测器配套使用
 - 2.工作电压：AC220V ± 10%
 - 3.使用温度：-20 ~ 60
 - 4.使用湿度：95%RH
 - 5.LCD液晶屏幕显示：%LEL
 - 6.报警系统：声光报警
 - 7.报警音量：75dB
 - 8.传输距离：1200m；
 - 9.体积：300mm(L) × 240mm(W) × 90mm(H)

氨气泄露报警器