

# 肇庆酒店装修材料防火测试报告

产品名称	肇庆酒店装修材料防火测试报告
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 肇庆酒店装修材料防火测试报告

装饰材料检测，装饰窗帘检测窗帘是由布、麻、纱、铝片、木片、金属材料等制作的，具有遮阳隔热和调节室内光线的功能。布帘按材质分有棉纱布、涤纶布、涤棉混纺、棉麻混纺、无纺布等，不同的材质、纹理、颜色、图案等综合起来就形成了不同风格的布帘，配合不同风格的室内设计窗帘。窗帘的控制方式分为手动和电动。手动窗帘包括：手动开合帘、手动拉珠卷帘、手动丝柔垂帘、手动斑马帘、手动木百叶、手动罗马帘、手动风琴帘等等。电动窗帘包括：电动开合帘、电动卷帘、电动丝柔百叶、电动天棚帘、电动斑马帘、电动木百叶、电动罗马帘、电动风琴帘等等。随着窗帘的发展，它已成为居室不可缺少的、功能性和装饰性结合的室内装饰品。

检测项目：产品：纱支、密度、平方米重里、断裂、撕破、抗滑移、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率、起球、耐光色牢度、耐光汗。物理指标：复合色牢度、耐烫色牢度、耐湿摩擦色牢度。常规检测：纤维、纱线、化纤长丝、纺织(针织)面料、服装与羽绒制品及乌斯特纱线专家分析系统等各类纺织品的检测。染料和助剂的PH值、甲醛含量、染色坚牢度、禁用偶氮染料、重金属含量、过敏性染料、染料鉴别、含固量、杂质分析等的染料、助剂检测。性能测试：阻燃性能、隔热性能、隔音性能、性能、防霉性能、防水性能、防油性能、防污性能、防尘性能、防静电性能、性能、吸音性能、消音性能、隔音性能、透气性能、防潮性能等。性能：甲醛含量、pH值、可分解芳香胺致癌染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、异味等检测标准。室内装修装饰材料甲醛含量测试根据我国《室内装修装饰材料人造板及其制品中甲醛释放标准》，装修板材达到每升1.5毫克的E1标准。才能直接用于室内。E0级不属于国家强制标准，但因为更低的甲醛释放量，对生产工艺的控制要更为严格。

人造板及其制品中甲醛释放限量中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板的甲醛限量：可直接用于室内的饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）的甲醛限量为小于等于0.12mg/m<sup>3</sup>或小于等于1.5mg/L。该标准对甲醛的限量指标已与发达国家同类产品的规定处于同一水平，其中，中密度板和刨花板的甲醛释放限量及其检测方法与欧盟标准相当。