

智能一体化不锈钢电动刀闸阀、污水行业设备用PZ973X-10P DN250

产品名称	智能一体化不锈钢电动刀闸阀、污水行业设备用PZ973X-10P DN250
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	型号:PZ973H、W-10P 性能:耐磨、对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

智能一体化不锈钢电动刀闸阀、污水行业设备用PZ973X-10P DN250电动刀型闸阀默认配Z型多回转电动执行机构，选配其他品牌执行机构。电机为三相交流，380V（特殊订货660V或220V），Z型多回转电动执行机构分为户外型、隔爆型、整体型、整体调节型、隔爆整体型、隔爆整体调节型。

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，手动刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50，楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板 大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性本类阀门在管道中一般应当水平安装。

智能一体化不锈钢电动刀闸阀、污水行业设备用PZ973X-10P DN250性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	100	纸浆、污水、煤浆
1.6	2.4	1.8	425	

智能一体化不锈钢电动刀闸阀、污水行业设备用PZ973X-10P DN250零部件材质：

阀体、阀盖 闸板 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢

不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

智能一体化不锈钢电动刀闸阀、污水行业设备用PZ973X-10P DN250主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力 (Mpa)	公称通径 DN	长度 L	法兰 外径 D	螺栓孔 中心圆 直径D2	连接凸 出部分 直径D2	H	N-M	D0
1.0	50	50	160	125	100	285	4-M16	180
	60	50	180	145	120	298	4-M16	180
	80	50	195	160	135	315	4-M16	200
	100	50	215	180	155	365	8-M16	220
	125	50	245	210	185	400	8-M16	240
	150	60	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	320
	250	70	390	350	320	630	12-M20	350
	300	80	440	400	368	780	12-M20	400
	350	90	500	460	482	885	16-M20	400
	400	100	565	515	482	990	16-M22	450
	450	120	615	565	532	1100	20-M22	500
	500	130	670	620	585	1200	20-M22	550
	600	130	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	160	895	840	800	1700	24-M27	600
	800	160	1010	950	905	2000	24-M30	680
	900	160	1110	1050	1005	2300	28-M30	680