

HYDAC贺德克0660R005BN3HC泵车配件吊车配件液压滤芯

产品名称	HYDAC贺德克0660R005BN3HC泵车配件吊车配件液压滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

当一个电子与中性的原子或分子碰撞时会产生更多的自由电子，也就是说，一个电子从负极飞向正极时，由于碰撞电离，会产生连锁反应，电子数目像雪崩似的增加，这个现象称为雪崩电离。当然，人们都承认清洁的油对于轴承的寿命是至关重要的，然而问题是多数风电机组制造商，在销售他们的风电机组时，没有配备质量良好的清洁齿轮箱油的滤清器。纸质滤芯的过滤材料为YLZ-5, YLZ-15, YLZ-30滤纸，其过滤精度分别为1-3 μm, 2-4 μm, 3-5 μm, 5 μm, 10 μm, 15 μm, 30 μm, 不锈钢滤芯材料为200目，100目不锈钢滤网，过滤精度分别为15--80 μm, 150 μm (4) pall滤芯安装在系统分支油路上。

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。公司严格按照质量管理体系要求进行全过程质量控制，从材料进厂到产品出厂的每一道工序都根据《控制计划》进行严格控制，滤清器所使用的主要材料——滤纸，均由国外的供应商提供（如已有150年历史的H&V公司）。

2 应用范围 1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。主要参数及特点用于保护液压系统中特定元件，安装于中压管路中需保护元件的上游，以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，并使元件正常工作。滤料有玻纤滤纸，化纤滤纸，木浆滤纸。

如果取两块金属，其中一块带负电，而另一块正极接地，则会形成一个空间电场。

而事实上，如果污染控制得当，一般可以在3年或更长时间内换油。

适用于介质粘度值N46~N460cSt的润滑油。批发商由于驻外采购部的丰富经验，针对于繁琐的备品配件，只要用户提供完整的配件号或部件图纸，我公司即可快捷的报价、交货。

2、可延长油液的使用寿命 4、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化。在液压系统中，黎明液压油滤芯主要用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。部分型号：ZL12BX—122*80W/HC, 122*10BN/HC, 122*20BN/HC, WU—250*180F-

J, TZX2-100*20, LX316A, LX316B, LX316C, LXZ-630*100F, RFB-400*20 LX311/100 LX666A/10

LX666B/10 TLX235A TLX235B SX-40*10等 6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤。

材料：鑫属纤维烧结、金属网、滤纸、无机玻纤。

根据第三方咨询机构(Noria公司)的实验和统计，污染度降低，对齿轮箱的寿命影响可达3-5倍，具体可见下表(设备寿命延长因子)：